

活性石灰回转窑 陶粒砂回转窑（分批付款 质量保证）

产品名称	活性石灰回转窑 陶粒砂回转窑（分批付款 质量保证）
公司名称	郑州宏鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:石灰石
公司地址	郑州市中原区棉纺西路4号院6号楼2单元17层1701号
联系电话	13526646058 13939068583

产品详情

活性白灰回转窑

回转窑是指旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。近年随着国家环保政策、资源使用政策的落实，回转窑逐步取代了设施落后、污染大、能耗高的土窑、竖窑。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料，分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧；铬、镍铁矿氧化焙烧；氧化锌的氧化提纯等；耐火材料厂焙烧高铝矾土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝；烧结焊剂、煅烧高岭土、烧制陶粒砂等；化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑（即活性石灰窑）用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。回转窑由筒体、耐火质内衬、传动装置，托、挡轮支承装置，窑头、窑尾密封，窑头罩及燃烧装置等部分组成。窑筒体是受热的回转部件，采用优质镇静钢板卷焊制成，筒体通过轮带支承在2~7挡滑动或滚动轴承的支承装置上，并在其中一挡或几挡支承装置上设有机或液压挡轮，以控制筒体的轴向窜动；传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按要求的转速回转；由于安装和维修的需要，较大的窑设有使筒体以很低转速回转的辅助传动装置；为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体，在筒体的进料端（尾部）和出料端（头部）设有可靠的窑尾和窑头密封装置。筒体上设置有测温和取样孔装置，窑头罩上设有测压元件，较大规格的窑还可设置红外线测温仪对筒体监控测温。

回转窑的热源可以用煤粉、煤气、天然气等热源，使用成本较低，环保要求较严的地区该设备可配置除

尘设备、煤气发生炉，完全达到国家的环保要求。该设备自动化程度高，可配置中控室，工作现场几乎可实现无人作。

主要

技术参数

型号	1.65/1.4 × 26	1.9/1.6 × 36	2.2/2.0 × 40	2.2/2.0 × 45	2.5 × 40	3 × 40
生产能力(t/h)	1.5	2.5	3.5	3.9	7	10 ~ 12
筒体内径(cm)	1.65/1.4	1.9/1.6	2.2/2.0	2.2/2.0	2.5	3.0
筒体长度(cm)	26	36	40	45	40	45
筒体斜度(%)	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5
筒体转速r/min	0.52 ~ 1.55	0.151 ~ 1.58	0.11 ~ 1.09	0.11 ~ 1.09	0.45 ~ 1.35	0.5 ~ 1.5
配用动力(kw)	15	17	22	22	40	55
支承项目(pc)	3	3	3	3	3	3
设备重量(t)	40	53	104.8	191	139	206.6

我单位可根据您的要求为您设计、制作整条生产线，可为您施工，培训操作工人，提供生产工艺流程，承接交钥匙工程。欢迎来电、来人考察、咨询。可提供使用现场去考察。

咨询电话：13703990839 0371-67199696

公司网站：<http://www.chinalmm.com>

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。

【温馨提示】网站中标识的价格仅供客户参考，具体价格电议、面议。欢迎新老客户来我公司考察、洽谈。

咨询电话：13703990839 0371-67199696 qq:78080650

网址:<http://www.chinalmm.com>

郑州宏鑫机械设备有限公司

"供应活性石灰回转窑 陶粒砂回转窑（分批付款 质量保证）"的是否提供加工定制为是，种类是回转窑，适用对象为石灰石，工艺类型是活化煅烧，炉窑形状为圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式为窑车窑，品牌是宏鑫，型号为2.5*40米，温度范围是1100-1500（ ），材质为Q235+锰板，生产能力是6.5-7（t/h），窑体直径为2500（mm），窑体长度是40（mm），窑体斜度为3.5，转速是0.45-1.35（r/min），电机功率为40（Kw），重量是139（t）