

洛阳千百度石灰窑报价/咨询石灰窑报价请垂询

产品名称	洛阳千百度石灰窑报价/咨询石灰窑报价请垂询
公司名称	洛阳千百度窑炉科技有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:立窑 适用对象:石灰石
公司地址	河南洛阳市涧西区滨河路22号
联系电话	86 0379 63627779 15937968889

产品详情

qbd系列煤烧竖窑

本竖窑技术是在引进日本河合式竖炉技术的基础上，结合中国的国情，以“先进可靠，经济实用”为设计理念，同时考虑当今世界先进技术装备的发展趋势精心研发而成。为进一步提高石灰窑的技术性能和质量，经过我们二十年的在生产实践中的不断改进和潜心研究，开发出了一系列石灰窑专利技术和非标专利设备，配合完美的自动化控制技术，实现了高效节能全自动化生产，环保达标排放，形成了国内优秀的石灰竖窑技术。

主要技术指标：

序号	指标名称	单位	数值	备注
1	炉子有效容积	m ³	100 ~ 500	
2	炉子有效高度	m	15 ~ 27	
3	炉子有效内径	m	3 ~ 5	
4	炉子利用系数		0.8 ~ 1.1	
		t/d.m ³		
5	日历作业率	%	97	
6	年工作日	天	355	
7	日产石灰量		100 ~ 400	
		t/d		
8	石灰cao含量	%	> 90	石头cao > 52.5%

9	石灰石消耗	t.石/t.灰	1.65	
10	煤消耗	kg.标煤/t.灰	115	
11	电力消耗	kwh/t.灰	< 15	
12	废气出炉温度		< 180	
13	废气排放浓度	mg/m ³	< 50	
14	石灰出炉温度		夏季 < 60	冬季 < 40

qbd系列环保湿烧石灰竖窑的基本工艺是：原料石灰石和燃料（焦或煤）均有储备料仓，在储备料仓下部有自动称量斗，入窑原燃料按电脑设定的数量经称量后进行混合，经混合好后的原燃料由料车经斜桥提升至窑顶，再经窑顶具有交替密封性能的窑顶装料设备和布料设备将原燃料均匀撒入窑内。原燃料在窑内在自重作用下下行，在窑底部有罗茨风机把窑底部烧好的石灰进行冷却，底部供风经过窑底部和石灰完成热交换后，助燃风温度达到600度后进行入煅烧带作为燃料的燃烧空气。

竖窑设计的指导思想

- (1) 以“先进、实用、可靠、经济节能、环保”为设计原则，充分考虑先进技术的发展趋势，主要技术经济指标达到先进水平。
- (2) 设备选型上，在充分保证技术性能和质量的前提下，采用安钢研发的专利技术和关键设备，实现先进、适用、安全、可靠的设计目标。
- (3) 工艺紧凑合理，物流顺畅。
- (4) 精心优化设计、严格控制工程投资，最大程度降低生产成本。
- (5) 认真贯彻执行国家、行业、地方的有关法律、法规、标准和规定，特别是环保、能源、安全卫生、消防等标准和法规。

公司地址：河南洛阳高新区滨河路22号留学人员创业园

联系电话：15937968889

传 真：0379-63627779

联系人：袁经理

网 站：www.lyqbd.com

邮 箱：lyqbd66@qq.com

洛阳千百度窑炉科技有限公司

千锤百炼精益求精

"洛阳千百度石灰窑报价/咨询石灰窑报价请垂询15937968889"的炉窑形状为圆形窑，种类是立窑，温度范围为900-1200（ ），加工定制是是，燃料种类为煤窑，材质是不锈钢，重量为详见技术参数（t），型号是QBD石灰窑，转速为详见技术参数（r/min），窑体斜度是3.5%，窑体长度为15-30m（mm），适用对象是石灰石，工艺类型为详见技术参数，窑体直径是2.8-6.6m（mm），物料输送方式为推板窑，品牌是QBD新型环保窑炉，电机功率为5.5-7.5（Kw），生产能力是100-750（t/h）