

## 深圳光纤专业供应光纤跳线 SC/APC-FC/APC单模单芯光纤跳线

产品名称	深圳光纤专业供应光纤跳线 SC/APC-FC/APC单模单芯光纤跳线
公司名称	深圳市海誉光通讯设备有限公司
价格	10.00/条
规格参数	品牌:海誉光 回波损耗:65db 插入损耗:0.2db
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田鸿运树大厦4楼
联系电话	0755-29467029 18680387150

### 产品详情

产品说明 光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，按接头结构形式可分为：fc跳线、sc跳线、st跳线、lc跳线、mtrj跳线、mpo跳线、mu跳线、sma跳线、e2000跳线、din跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为fc-fc、fc-sc、fc-lc、fc-st、sc-sc、sc-st等。跳线芯数、长度、物理结构等也均可由客户自定义。本公司采用高精密研磨机研磨，一流的测试控制手段，严谨的检查机制，所有光纤套管都采用高质量的陶瓷制成，使任一种配置的光纤尾线和跳线都可使光信号的损失非常小，确保具有极低的插入损耗和反射损耗。

产品特性：

插入损耗低

重复性好

回波损耗大

互插性能好

温度稳定性好

应用范围：

光纤通信系统

光纤接入网

光纤数据传输

光纤catv

局域网(lan)

测试设备

## 技术参数

- 接头类型sc、fc、st、lc
- 最小弯曲半径：3.8cm
- 工作温度范围：-20 ~ 70
- 接头材料：陶瓷插芯
- 最小带宽：200mhz.km/850nm；500mhz.km/1300nm
- 重复插拔：<0.2db，1000次插拔
- 最小插损：<0.2db
- 最大回损：单模upc 55db，apc 60db，多模upc 35db

"深圳光纤厂家专业供应光纤跳线 SC/APC-FC/APC单模单芯光纤跳线"的回波耗损为65db，品牌是海誉光，插入耗损为0.2db，插播次数是大于1000