

标准电信级束状尾纤 12芯束状尾纤 SC束状尾纤 FC12芯束状尾纤

产品名称	标准电信级束状尾纤 12芯束状尾纤 SC束状尾纤 FC12芯束状尾纤
公司名称	慈溪市观海卫镇佳桂通信设备厂
价格	38.00/条
规格参数	品牌:佳桂通信
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	86-057463651881 18888621849

产品详情

产品概述: 束状尾纤: 可将多芯光缆(如4芯、6芯、8芯、12芯)扇形(束状)分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接,方便室内连接及配线架(odf)密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境,对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产,保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。产品特点:束状尾纤·提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。·多用于架内连接,连接简易、方便、经济。·易于安装、体积小、容量大。·插入损耗低,反射衰减高。·跳线种类:3.0mm、2.0mm、0.9mm。指标pc插入损耗 0.2db回波衰减 50db apc插入损耗 0.2db反射衰减 60db·规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。·分出光纤有专用套管保护,使光纤不易被拧断或损伤,且弯曲性能好。·连接器配置可配fc/pc、fc/apc、sc/pc、sc/apc、st/pc等各种连接器。

产品名称:	光纤配线>光纤跳线
光纤活动连接器由适配器,光纤跳纤或尾纤组成,用于光配线架与光复用设备,光配线架与成端光缆与交接箱之间的活动连接,具有配线、调线的作用,适用于光传输及光配线系统。1、用高精度的二氧化锆陶瓷插芯,性能可靠;2、配器有fc、sc等型号;/配器有lc、sc等型号;/配器有1、2、3、5、10米等型号;3、光纤外径有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm可选,有带状和普通二种类型,带状有4、6、8、12芯供选择;4、插入损耗: 0.3db;5、回波损耗:pc 40db、upc 50db、apc 60db;6、各项试验插入损耗变化值:互换性试验: 0.2db振动试验: 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)抗拉强度试验: 0.1db(0-15hg拉力, 0.9mm光纤除外)高温试验: 0.2db(+85 ,持续100小时)低温试验: 0.2db(-40 ,持续100小时)温度循环试验: 0.2db(-40 ~+85 ,循环5次后)湿度试验: 0.2db(+25 ~+65 ,相对湿度93%,100小时后	

产品概述: 束状尾纤: 可将多芯光缆(如4芯、6芯、8芯、12芯)扇形(束状)分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接,方便室内连接及配线架(odf)密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境,对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产,保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。产品特点:束状尾纤·提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。·多用于架内连接,连接简易、方便、经济。·易于安装、体积小、容量大。·插入损耗低,反射衰减高。·跳线种类:3.0mm、2.0mm、0.9mm。指标pc插入损耗 0.2db回波衰减 50db apc插入损耗

0.2db反射衰减 60db · 规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。 · 分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。 · 连接器配置可配fc/pc、fc/apc、sc/pc、sc/apc、st/pc等各种连接器。

产品名称：	光纤配线>光纤跳线
光纤活动连接器由适配器,光纤跳纤或尾纤组成,用于光配线架与光复用设备，光配线架与成端光缆与交接箱之间的活动连接，具有配线、调线的作用，适用于光传输及光配线系统。1、用高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；2、配器有fc、sc等型号；/配器有lc、sc等型号；/配器有1、2、3、5、10米等型号；3、光纤外径有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm可选，有带状和普通二种类型，带状有4、6、8、12芯供选择；4、插入损耗： 0.3db；5、回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db；6、各项试验插入损耗变化值:互换性试验： 0.2db振动试验： 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)抗拉强度试验： 0.1db (0-15hg拉力， 0.9mm光纤除外) 高温试验： 0.2db (+85 ，持续100小时) 低温试验： 0.2db (-40 ，持续100小时) 温度循环试验： 0.2db (-40 ~+85 ，循环5次后) 湿度试验： 0.2db (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后	

"标准电信级束状尾纤 12芯束状尾纤 SC束状尾纤 FC12芯束状尾纤"的品牌为佳桂通信