

SC-FC转接耦合器 SC-FC转接适配器 FC-SC金属适配器

产品名称	SC-FC转接耦合器 SC-FC转接适配器 FC-SC金属适配器
公司名称	慈溪市观海卫镇佳桂通信设备厂
价格	3.00/条
规格参数	品牌:佳桂通信 型号:sc 插入损耗:0.3 (db)
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	86-057463651881 18888621849

产品详情

名称：适配器

产品型号：jg- (fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc)

产品类型：(fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc) 适配器

规格：

材质：阻燃abs工程熟料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；磷青铜

颜色：蓝色、灰色

主要技术参数

*插入损耗： 0.3db

*回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db

*互换性试验： 0.2db

*振动试验： 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

*抗拉强度试验： 0.1db (0-15hg拉力， 0.9mm光纤除外)

*高温试验： 0.2db (+85 ，持续100小时)

*低温试验： 0.2db (-40 ，持续100小时)

*温度循环试验： 0.2db (-40 ~+85 ，循环5次后)

*湿度试验： 0.2db (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后

应用范围

*适用于通信网络，光纤catv设备，计算机网络接口等

名称：适配器

产品型号：jg- (fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc)

产品类型：(fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc) 适配器

规格：

材质：阻燃abs工程熟料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；磷青铜

颜色：蓝色、灰色

主要技术参数

*插入损耗： 0.3db

*回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db

*互换性试验： 0.2db

*振动试验： 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

*抗拉强度试验： 0.1db (0-15hg拉力， 0.9mm光纤除外)

*高温试验： 0.2db (+85 ，持续100小时)

*低温试验： 0.2db (-40 ，持续100小时)

*温度循环试验： 0.2db (-40 ~+85 ，循环5次后)

*湿度试验： 0.2db (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后

应用范围

*适用于通信网络，光纤catv设备，计算机网络接口等

名称：适配器

产品型号：jg- (fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc)

产品类型：(fc-clc , fc-pc,fc-sc,sc-clc) 适配器

规格：

材质：阻燃abs工程熟料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；磷青铜

颜色：蓝色、灰色

主要技术参数

*插入损耗： 0.3db

*回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db

*互换性试验： 0.2db

*振动试验： 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

*抗拉强度试验： 0.1db (0-15hg拉力， 0.9mm光纤除外)

*高温试验： 0.2db (+85 ，持续100小时)

*低温试验： 0.2db (-40 ，持续100小时)

*温度循环试验： 0.2db (-40 ~+85 ，循环5次后)

*湿度试验： 0.2db (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后)

应用范围

*适用于通信网络，光纤catv设备，计算机网络接口等

"供应SC-FC转接耦合器 SC-FC转接适配器 FC-SC金属适配器"的品牌为佳桂通信，型号是SC，插入损耗为0.3 (dB)，回波损耗是55 (dB)，插拔次数为1000000，尺寸是多种 (mm)