

陶瓷插芯SC-PC-SM/MM,LC-PC-SM/

产品名称	陶瓷插芯SC-PC-SM/MM,LC-PC-SM/
公司名称	深圳市纽飞博科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:neofibo 插入损耗:0.1 (db)
公司地址	深圳市光明新区公明办事处塘家社区观光路汇业科技园厂房4栋B区第5层第501-510号 (5层503)
联系电话	13510636654

产品详情

陶瓷插芯

产品描述:

陶瓷插芯是光通讯产品中的核心部件。它的品质在直接影响光纤连接器和跳线的性能。

型号:

fc/apc & sc/apc sm ferrule fc & sc sm ferrule fc & sc mm ferrule lc/apc sm ferrule lc sm ferrule lc mm ferrule mu sm ferrule st ferrule

主要特性:

1、良好的同轴度和尺寸精度；2、强度高、耐磨损、抗老化性能好；3、插入损耗低、插拔次数高。

型号明细对照表：

[点击这里下载型号与图片对照表。](#)

订货信息

sc - b - p - s - a - 10 - 260 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

-1- sc: sc型; apc: apc型; st: st型; lc: lc型; mu: mu型

-2- 当产品为apc型时, a:表示台阶式 b:表示斜角式

-3- p:球面 f:平面

-4- s:单模 m:多模

-5- a:不带尾座 b:带尾座

-6-同心度 05: $\leq 0.5\mu\text{m}$; 10: $\leq 1.0\mu\text{m}$ 14: $\leq 1.4\mu\text{m}$ 40: $\leq 4.0\mu\text{m}$

-7-内径代码 250: $125.0\mu\text{m}$ 255: $125.5\mu\text{m}$ 260: $126.0\mu\text{m}$ 270: $127.0\mu\text{m}$

"陶瓷插芯SC-PC-SM/MM,LC-PC-SM/"的品牌为NEOFIBO, 型号是SC-PC-SM/MM,LC-PC-SM/MM, 插入损耗为0.1 (dB), 回波损耗是55 (dB), 插拔次数为1000, 尺寸是170 (mm)