

SC转LC光纤法兰盘 全金属

产品名称	SC转LC光纤法兰盘 全金属
公司名称	慈溪市中瑞通信设备厂
价格	42.00/只
规格参数	品牌:中瑞 型号:lc 插入损耗:0.2 (db)
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	086-0574-63632579 18258712000 18868681198

产品详情

中瑞自主生产fc光纤适配器|sc光纤适配器|lc光纤适配器|st光纤适配器|光纤法兰盘|光纤耦合器光纤适配器(又名法兰盘),也叫光纤连接器,是光纤活动连接器对中连接部件。系列产品包括:fc. sc. st. lc广泛应用于光配线架(odf). 光纤通信设备. 仪器等。性能超群,稳定可靠。主要特性:光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。变换型适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了apc端面之间的连接.双连或多连可提高安装密度。产品类型:fc:fc/pc、fc/upc、fc/apc sc:sc/pc、sc/upc、sc/apc st:st/pc、st/upc、sc/apc 光纤适配器有sc,fc, st之分。sc代表standard connector。st代表straight tip。fc代表fiber connector。“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。“sc”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用sc接头。“lc”接头与sc接头形状相似,较sc接头小一些。“fc”接头是金属接头,一般在odf侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。联适配器、sc-lc光纤转换器、sc-st光纤适配器、sc-st双联适配器、sc单工多模适配器、sc单工双工光纤适配器、sc单工单模适配器、sc光纤法兰适配器、sc无耳光纤适配器、sc型lc光纤适配器、sc阴阳衰减器、st光纤耦合器、st单工双工光纤适配器、st单模多模光纤耦合器、st单模多模光纤适配器、st 阴阳衰减器、

名称:适配器 衰减器 耦合器

产品型号:(fc-lc, fc-pc,fc-sc,sc-lc、apc。upc/pc)

产品类型:(fc-lc, fc-pc,fc-sc,sc-lc st apc pc upc) 适配器

材质:阻燃abs工程熟料;高精度的二氧化锆陶瓷插芯,性能可靠;磷青铜

颜色:蓝色、灰色、绿色

主要技术参数 *插入损耗: 0.2db *回波损耗: pc、40db、upc 50db apc 60db *互换性试验: 0.2db *振动试验: 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅) *抗拉强度试验: 0.1db (0-15hg拉力, 0.9mm

光纤除外) *高温试验: 0.2db (+85 , 持续100小时) *低温试验: 0.2db (-40 , 持续100小时)
)*温度循环试验: 0.2db (-40 ~+85 , 循环5次后) *湿度试验: 0.2db (+25 ~+65 , 相对湿度93% , 100小时后

应用范围 *适用于通信网络, 光纤catv设备, 计算机网络接口等连接器的品种信号较多, 除了上面介绍的三种外, 还有mtrj、st、mu等, 具体的外观参见下图。 ” 后面表明光纤接头截面工艺, 即研磨方式。 “ pc ” 在电信运营商的设备中应用得最为广泛, 其接头截面是平的。 “ upc ” 的衰耗比 “ pc ” 要小, 一般用于有特殊需求的设备, 一些国外厂家odf架内部跳纤用的就是fc/upc, 主要是为提高odf设备自身的指标。

中瑞售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收, 发现货物存在质量问题的, 本公司无偿提供退/换货服务, 且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程当中出现货品损坏, 贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的, 本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品, 需要兑换产品, 本公司提供有偿换货处理, 一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品, 在没损坏货物的情况下, 本公司提供回收服务; 为贵公司降低采购成本, 让合作伙伴真正省钱省心!

五、 以上服务最终解释权归本公司所有, 如有问题请致电本公司

"SC转LC光纤法兰盘 全金属"的ZR为TX, 型号是LC, 尺寸为常规 (mm), 插入损耗是0.2 (dB), 插拔次数为10000, 回波损耗是50 (dB), 品牌为中瑞