

光纤连接器，SC连接器，直通式光纤连接器，光纤快速连接器！

产品名称	光纤连接器，SC连接器，直通式光纤连接器，光纤快速连接器！
公司名称	慈溪市掌起逸飞通信设备厂
价格	10.00/只
规格参数	品牌:oem中性 型号:sc 插入损耗:0.2 (db)
公司地址	慈溪市掌起镇柴家村柴家沿江路2弄15号
联系电话	86-0574-63772461 18058563618

产品详情

我公司生产的光纤跳线及尾纤采用了先进的设备仪器和业内最严格的生产测试标准，其光学及机械性能达到telcordi及iec标准。采用优质陶瓷插芯和优质光纤，插入损耗小，互换性能，重复插拔性能优良，使用方便。适合长途及本地光传输网络，数据传输网络，图像传输网络，catv，光学测试仪器，光电自控系统，电信，广电等等高要求的光纤网络环境使用！

产品特性：

.采用业内最先进的调芯技术

.端面无伤痕，无污垢

.光纤外径：3mm/2mm/0.9mm

.光纤类型：9、125 u m,50/125 u m，62.5、125 u m

光纤接口：sc,fc,st,sc等

.光纤端面形状分有pc,upc,ap

.光纤长度,单模或多模光纤，pc,apc或upc等多种规格均可以自由选择

.光纤颜色：单模为黄色，多模为橙色

插入损耗：单模

回波损耗：pc>40db,upc>50db,apc>60db

重复插拔：1000次

工作温度：-40—+75度

储存温度：-40—+80度

抗拉强度：45kg（0.9sm光纤除外）

振动试验：

规格：单模或多模,单芯,双芯等

平均无故障工作时间（mtbf）>10万小时

"光纤连接器，SC连接器，直通式光纤连接器，光纤快速连接器！"的品牌为OEM中性，型号是SC，插入损耗为0.2（dB），回波损耗是60（dB），插拔次数为1000次，尺寸是标准（mm）