

！FCUPC光钎适配器！FC一体光纤适配器！FC适配器！

产品名称	！FCUPC光钎适配器！FC一体光纤适配器！FC适配器！
公司名称	慈溪市观海卫均山网络设备厂
价格	3.00/个
规格参数	品牌:良辰 型号:fc 插入损耗: 0.2 (db)
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路134号
联系电话	86 0574 63655396 13858332248

产品详情

注：本产品规格很多种

同产品种类

fc/pc fc/upc fc/apc sc/pc sc/upc sc/apc st/pc st/upc sc/apc

光纤适配

光纤适配器有sc，fc，st之分。

sc代表standard connector。

st代表straight tip。

fc代表fiber connector。

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。

“sc”接头是标准方型接头，采用工程塑料，具有耐高温，不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用sc

“lc”接头与sc接头形状相似，较sc接头小一些。

“fc”接头是金属接头，一般在odf侧采用，金属接头的可插拔次数比塑料要多。

连接器的品种型号较多，除了上面介绍的三种外，还有mtrj、st、mu等，具体的外观参见下图。

“/”后面表明光纤接头截面工艺，即研磨方式。

“pc”在电信运营商的设备中应用得最为广泛，其接头截面是平的。

“upc”的衰耗比“pc”要小，一般用于有特殊需求的设备，一些国外厂家odf架内部跳纤用的就是fc/upc，主要

另外，在广电和早期的catv中应用较多的是“apc”型号，其尾纤头采用了带倾角的端面，可以改善电视信号的拟光调制，当接头耦合面是垂直的时候，反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合拟信号是无法彻底消除噪声的，所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号，表现在画面上射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器件，它是把光纤的两个端面精密对接起来，以使发射光纤发出的光耦合到接收光纤中去，并使由于介入光链路而对系统造成的影响减到最小，这是光纤连接器的基本要求。影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器，还有其它如以塑胶等为传输媒介的。可分为：fc、sc、st、lc、d4、din、mu、mt等等各种形式。其中，st连接器通常用于布线设备端，如光纤配线架通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有fc、pc（包括spc或upc）和apc；按光纤芯数划分还有单芯和多芯（mtrj）之分。光纤连接器应用广泛，品种繁多。在实际应用过程中，

人们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些目前比较常见的光纤连接器：

fc型光纤连接器

这种连接器最早是由日本ntt研制。fc是ferrule connector的缩写，表明其外部加强方式是采用金属套，紧固连接器，采用的陶瓷插针的对接端。此类连接器结构简单，操作方便，制作容易，但光纤端面对微尘较为敏感回波损耗性能较为困难。后来，对该类型连接器做了改进，采用对接端面呈球面的插针（pc），而外部结构没损耗性能有了较大幅度的提高。

sc型光纤连接器

这是一种由日本ntt公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形，所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与fc型完全相同或apc型研磨方式；紧固方式是采用插拔销闩式，不需旋转。此类连接器价格低廉，插拔操作方便，介入损耗波动度高。

st和sc接口是光纤连接器的两种类型，对于10base-f连接来说，连接器通常是st类型的，对于100base-fx来说，连接器大部分情况下为sc类型的。st连接器的芯外露，sc连接器的芯在接头里面。

双锥型连接器

这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制，它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形塑料套筒的耦合组件组成。

din47256型光纤连接器

这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与fc型相同，端面处理采用pc研磨结构要复杂一些，内部金属结构中有控制压力的弹簧，可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外，这种连接

耗值较小。

mt-rj型连接器

mt-rj起步于ntt开发的mt连接器，带有与rj-45型lan电连接器相同的开锁机构，通过安装于小型套管两侧的发信机相连，连接器端面光纤为双芯（间隔0.75mm）排列设计，是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器

lc型连接器是著名bell（贝尔）研究所研究开发出来的，采用操作方便的模块化插孔（rj）开锁机理制成。其所采用尺寸的一半，为1.25mm。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前，在单模方面，lc型连接器处于领先地位，在多模方面的应用也增长迅速。

mu型连接器

mu（miniature unit coupling）连接器是以目前使用最多的sc型连接器为基础，由ntt研制开发出来的世界上最小的连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构，其优势在于能实现高密度安装。利用mu的1.25mm直径的套管，ntt已开发出用于光缆连接的插座型连接器（mu-a系列）；具有自保持机构的底板连接器（mu-b系列）以及用于连接ld/pd（mu-sr系列）等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和dwdm技术的广泛应用，对mu型连接器的需求

产品说明

光纤适配器（optical fiber adapter）（又名法兰盘（flange）），也叫光纤连接器，是光纤活动连接器对中连接部件。性能起st. lc. mtrj.mpo.e2000等，广泛应用于光纤配线架(odf). 光纤通信设备. 仪器等。

主要特性

光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的，以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各固定法兰。

变换型适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口，并提供了apc端面之间的连接.双连或多连可提高安装密度

产品介绍

应用范围

应用范围

- 1、 光纤通信系统
- 2、 有限电视网络
- 3、 局域网、光域网
- 4、 光纤到户（fttp）
- 5、 视频传输
- 6、 测试仪器

> 发货事宜

一、本公司发送快递默认使用韵达快递，大件物品一般发货运物流，买家请务必看清楚，如需指定物流公司或，请咨询和联系我们客服人员。

二、为了避免延误您的购物时间。请买家购物前务必查询确认清楚自己的收货地址是否有本店发出的快递可以临时更改，我们不将对每一位买家一一查询，或者保证快递可到达。买家确定向我们客服人员快递可到达时，的时间延误，或产生其他费用，本店将不承其责任。

三、发货时间：买家拍下付款后将在1-2个工作日内发货，如遇到货物短缺或者法定假期，货物将有所延误，请及时留意店铺公告，本公司保留进一步解释的权利。

四、我们尽量为每一位买家做到，拍下付款将于1-2个工作日内发货，但可能临时有变动，我们将尽快和您取得联系向买家保证任何到货时间，请各位买家尽情理解！

> 签收注意事宜

请买家在收货时注意以下几点：1.货品外包装完好无损，封口处无二次封装痕迹（双方预先同意事先开箱验送物流面前拆包检查，确认货品是买家购买的商品，仔细检查核对和确认包装内所有附件，商品无损伤。3.如果或者其他因素，在拒收同时请及时跟我们联系。明显的破碎或者其他任何不正常，请拒收货品并立即联系我们。4.如有不满意，请买家及时联系我们取得沟通，我们会给买家满意答复。5.如有代收事宜视同本人签收的一些守则遵守，或者由门卫，朋友，家人代收事宜，请嘱咐代收人收货时务必检查好。特别温馨提示：考虑到各地快递和，有可能快递人员或物流公司拒绝买家先验货后签收情况。我们强烈建议您：跟当地快递或者物流公司人员给快递人员或物流公司人员，当着快递或者物流公司人员面前检查和核对好。

> 关于商品的退换货事宜：

一、非产品自身质量问题产生的退换货：指客户已经付款并已经收到货物，而由于自身原因不需要所订购的产品，须在收到货物的7天内，换货产品必须在收到货物的15天内，将产品寄回，超过时间限制的商品或所退换货货物包概不退换。如果商品自身携带的产品序列号与我们售出的不符，物品破损，或者刮开了防伪表示并已经验证，商品自带的保修卡、配件等，不予退货。如有个别特殊情况，我们有权视具体情况具体解决。退换货运费由买家

二、由于产品自身问题所导致的退换货：货物本身的质量问题，须持有官方质量检测报告，收到货物起7日内

的保修卡、配件等完整寄回我公司检测确认后方可退货！15日内方可换货！（商品的兼容性问题不在售后范围
退换货运费由本公司承担！

退换货的商品，请买家用白纸填写好：您的姓名、您的联系地址,电话,邮编,请正确填写购买时候的会员名以及
，描述一下产品故障.

（注：本店铺有权拒绝签收任何运费到付的返回商品快件，ems,顺丰快递返回件本公司一律拒收。请买家发货

物流/快递查询

韵达快递 官方网站：<http://www.yundaex.com/>

佳吉物流 官网网站：<http://www.jiaji.com/>

德邦物流 官网网站：<http://www.deppon.com/>

华宇物流 官网网站：<http://www.hoau.net/>

此运费板块是浙江工厂直发

如需广州发货，请联系客服咨询

联系方式

联系地址：浙江省慈溪市观海卫五洞闸工业园

联系电话：0574-63655396

网络设备项目负责人qq：2679257219 1490099085

电脑外设项目负责人qq：2706287528

阿里旺旺：网络设备项目负责人:qq:2679257219

电脑外设项目负责人：qq:2706287528

公司简介

2013年正式更名为：慈溪市观海卫均山网络设备厂

在2012年12月份 公司加入了新的项目

电脑外设：usb灯 usb风扇 鼠标垫

公司的简介

慈溪市观海卫均山网络厂是专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产业。

主营产品：光配系列：光纤配线架（柜）、光纤配线箱、odf单元箱、光纤跳线、光连接器、光纤冷接子、fc、sc、st、lc尾纤、跳线、fc、st、sc、lc光纤耦合器、ftth光纤器、光缆交接箱等光配系列产品。 总配系列：总配线架（柜）、电缆交接箱（配线箱）、室内（外）分线盒、配线箱，卡接模块、各类保安单元。

综合布线：网络机柜、网络配线架、跳线架、理线架、五类网络模块、六类网络模块、网络跳线、网络线缆等。

数配系列：数字配线架（柜）、数字配线单元板、同轴连接器等

网络工具：单用网络压线钳，双用网络压线钳，三用网络压线钳，各类模块打线刀，卡线刀，接线、断线、理线网络工具。网络测试仪，其它通信产品等。

均山网络以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。工厂秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在均山得到最满意的服务。您的满意，是对我们付出最大的肯定，是我们不断前进的最大动力。

本厂注册商标受理号：

"批发！FCUPC光纤适配器！FC一体光纤适配器！FC适配器！"的型号为FC，尺寸是按规格（mm），插入损耗为 0.2（dB），插拔次数是 1000，回波损耗为 50（dB），品牌是良辰