SPDIF 4X2矩阵，光纤4进2出，光纤矩阵

产品名称	SPDIF 4X2矩阵，光纤4进2出，光纤矩阵
公司名称	深圳市艾森魏尔科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:艾森 型号:admx0402m1 插入损耗:12（db）
公司地址	深圳市宝安区石岩镇水田村石龙仔民营工业区高科时代科技园一栋六楼
联系电话	0755-81753086-6812 13760410134

产品详情

这款spdif 4x2矩阵可以把四台光纤输出信号源与两台光纤输入设备同时连接起来。它可以很容易地将四路光纤信号在两台光纤输入设备上自由切换或者分配。

本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。

本公司真诚希望能够以最优惠的价格提供给客户最好的产品。产品所售价格包含了来自公司卓越工程师团队的终身技术支持服务。

产品特点：

l 四路光纤信号输入切换或分配到两路光纤信号输出

l 支持音频格式dts-hd/dolby-truehd/lpcm2.0/dts/dolby-ac3/dsd

l 支持信号时序重整

l 使用线损小于0.2db/m线览，输出距离可达40m

l 输入端可以通过红外线遥控进行切换，也可以直接摁按钮进行切换。

l 支持断电记忆

l 过电压保护功能，防止接错电源适配器造成机器损坏，当待机指示灯闪烁时，表明电源适配器电压高过，请更换电源适配器。

l led状态指示，使产品各工作状态一目了然。

l 无信号损失

l 安装简单

l 外置5v/500ma电源适配器

产品规格:
admx0402m1

支持音频格式……dts-hd/dolby-truehd/lpcm2.0/dts/dolby-ac3/dsd

峰值波长 ……650nm

最大传输速率……16mbps

输出线缆长度……≤40m，使用线损小于0.2db/m线览

最大工作电流……100ma

电源适配器规格……交流输入 (50hz, 60hz) 100v-240v; 直流输出5v/500ma

工作温度范围……(0 to +40°C)

工作湿度范围……5 to 90%rh (无冷凝)

尺寸(长*宽*高)……68x128x34(mm)

重量……185g

"SPDIF 4X2矩阵，光纤4进2出，光纤矩阵"的输出接头形式为spdif，颜色是银色，型号为ADMX0402M1，插入损耗是12（dB），尺寸为68*128*34（mm），插拔次数是3，品牌为艾森，回波损耗是10（dB），视频输入为spdif