

FTTH FTTB 供应光纤到户到楼宇光纤设备 光纤收发器

产品名称	FTTH FTTB 供应光纤到户到楼宇光纤设备 光纤收发器
公司名称	深圳市链嘉华科技发展有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:plus-link 型号:plc-5003 接口类型:sc
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区新田大道一巷28号A栋6A（办公场所）
联系电话	13924607967

产品详情

产品简述：	
<p>plc-21p系列光收发器采用光复用技术，使光的发射和接收在同一根光纤中完成，节省了光纤开销，主要用于光纤资源紧张、租用别人的光纤或两芯光纤有一根出现出现故障不能正常工作的情况下，是宽带网远距离的理想设备。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 符合ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x、ieee802.1d 标准 · 采用波分复用技术，实现数据一根光纤上的双向传输 · 收发采用双波长，必须配对使用 · 电口mdi/mdix自适应，10m/100m自适应 · 采用高性能的交换芯片和大容量的缓存。 · 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能 · 支持全双工ieee802.3x流控和半双工背压流控，半双工或全双工自动协商 · 高达1g的背板带宽，使设备具有强大的数据处理能力 · 采用高性能的交换芯片和大容量的缓存，具有平衡流量、隔离冲突和检测差错（baseline wand 检测和消除）等功能，实现真正无阻塞传输交换性能，保证数据传输的更高的安全性与稳定性 · 高品质的激光器件具有良好的光特性、电气特性和温度稳定性 · 电路布局科学，抗干扰能力强，可有效防止雷击 · 工作状态指示灯齐全，工作状态一目了然 · 多模传输距离最远可达2公里，单模传输距离20-80公里可选 · 产品外型、尺寸、颜色等可定做，独立式或模块式可选择，模块式可上机架 <p style="text-align: center;">· 体积小、重量轻、易于安装、抗干扰性强</p>	
主要特性：	

网络标准	ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x、ieee802.3d		
速率	10/100mbps，全双工/半双工自适应		
端口	1个10/100m自适应rj-45交换端口和1个100m单纤光纤端口		
物理接口	电口：rj45 光纤口：sc（st、fc可选）		
工作模式及波长	多模：850nm 1310nm 单模：1310nm 1550nm		
整机功耗	小于3w		
重量	1kg		
支持的网线类型	10base-t：3,4或5类屏蔽/非屏蔽双绞线，最大传输距离100米；10base-t：5类非屏蔽双绞线，最大传输距离100米多模：62.5/125 μ m 或50/125 μ m 光纤线缆单模：9/125 μ m 或10/125 μ m 光纤线缆		
电源			
	外置		dc5v/1a
环境	温度		湿度
	工作	-20 ~70	10%~90%
	存贮	-40 ~75	5%~95%

"FTTH FTTB 供应光纤到户到楼宇光纤设备 光纤收发器"的型号为PLC-5003，接口类型是SC，尺寸为95X70X26（mm），电压输入是220（V），品牌为PLUS-LINK，传输距离是20（km），发射波长为1310（nm）