

## 收发器（单模双纤100M）

产品名称	收发器（单模双纤100M）
公司名称	深圳市中迅达电子科技有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:中迅 型号:zx-110s-25a 接口类型:sc
公司地址	深圳
联系电话	86-075515602982970 18665998170

## 产品详情

本公司供应中迅外置光纤收发器sc口质量保证，欢迎咨询洽谈。

单、多模外置光纤收发器10/100(sc/st) 独立式光纤收发器

具有电源外置结构 电源可选择220vac/-48vdc

具有自动恢复功能，防止死机现象出现

10m、100m、10/100m三种速率光纤收发器可选 10/100m自适应快速以太网光纤收发器能

够很好地满足网络宽带的平滑升级，解决网络拥塞问题，具有较高的性价比。该收发器同时支持ieee802.3 10base-t、ieee802.3u 100base-tx、100base-fx标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想器件。能够手动设置成全双工、半双工和自动协商工作方式。可用于连接服务器、工作站、hub、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，连接界面配有多种可供选择的光纤接口和rj-45接口。为了适应我国供电网络的现有状况，用户除了可以选择外置直流供电方式外，还可以根据自己电网状况选择内置开关电源供电方式。 性能指标：

支持ieee802.3 10base-t， ieee802.3u 100base-tx(utp)， 100base-fx（光纤）协议

工作方式：全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能

光纤接口支持：多模（波长850nm,1300nm）单模（波长 1310nm,1550nm）

传输距离：多模：2km、5km 单模：25km、50km、80km、120km

双绞线接口：node\\hub或switch（5类utp） 状态指示灯：pwr(电源状态) txl（电口连接状态）

spd(电口工作速度) fdx(电口双工状态) rx（光口接收状态） fxl（光口连接状态）

其他参数： 外型尺寸：100mmx70mmx280mm 重量：0.45kg 电源：100v~275vac

50~60hz或-48vdc可选 工作温度：0 ~60 保存温度：-10 ~70

工作湿度：5%~95%(无冷凝) 产品兼容协议： ieee802.3 以太网(10mbps) ieee802.3u

快速以太网(100mbps) ieee802.3x 全双工流量控制 ieee802.1d 生成树协议 ieee802.1q

vlan标记 ieee802.1p qos优先级

"收发器（单模双纤100M）"的线缆类型为双绞线，接口类型是SC，尺寸为94\*72\*25（mm），传输方式是光纤，型号为ZX-110S-25A，电压输入是5（V），品牌为中迅，传输距离是20（km），发射波长为TX1310nm/RT1550（nm），发射功率是-6（dbm）