

单模光纤收发器 RUBY高品质

产品名称	单模光纤收发器 RUBY高品质
公司名称	上海思启电子有限公司
价格	722.00/台
规格参数	品牌:台湾德胜ruby 型号:fe-c130sc.20 接口类型:sc
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J702室
联系电话	021-54590653 15821748990

产品详情

www.yumingkeji.com.cn更多产品

fe-c130/fe-c130u(usb供电) 10/100base-tx to 100base-fx bridge fiber converter with lfp fe-c130/fe-c130u 是一可以将10/100base-tx转换成100base-fx的光纤转换器。具备lfp的功能，容易追踪网络连结是否失败，同时可以加强双绞线至光纤连结的完整与一致性，增进网络的维护性。fe-c130的电源采用外接的变压器，而fe-c130u的电源则来自所连结的桌上型或笔记型个人计算机的usb端口。这种独到的电源设计，能让此转换器的应用更为弹性。5组led的指示能够充份监管转换器的工作状态，而侧板上的开关则可以视实际应用而调整。fe-c130/fe-c130u能够单独使用，或为模块搭配德胜科技的cr-10xx转换器机箱而适合局端使用。

特点 支持lfp (link fault pass-through)功能 弹性的电源供应设计，可采外接的变压器(fe-c130)或来自usb埠(fe-c130u) 多种光纤接头可供选择，sc，st或lc，多模或单模 具侧板开关，容易使用设定 支持封包长度最大至1536 bytes技术规格 作业标准：ieee802.3u 10/100base-tx, 100base-fx

数据传输率 100mbps：148,800 pps 10mbps：14,880 pps mac address：2k buffer memory：384k 接头 rj-45：10/100mbps (auto-negotiation) st/sc/lc：100mbps 缆线 双绞线：cat.5 (最长距离至100m) 光纤(多模)：50/125，62.5/125，100/140 μ m (最长距离至2km) 光纤(单模)：8.3/125，8.7/125，9/125，10/125 μ m (最长距离至100km) 侧板指拨开关功能1 tp port mode自动(设定值)或手动2 tp port speed 100或10 (手动) 3 tp port duplex全双工或半双工(手动) 4 lfp lfp激活(设定值)或停止5 fiber port duplex 100全双工(设定值)或100半双工

环境温度：0~50 ° c 湿度：5~90% 尺寸：26.2(高) x 70.3(宽) x 94(深) mm 安规：fcc part 15 class a & ce mark

选购指引 fe-c130型号st fe-c130st st multi-mode,with usb jack sc fe-c130sc sc multi-mode,with usb jack fe-c130sc.s05 sc single-mode 5km,with usb jack fe-c130sc.s20 sc single-mode 20km,with usb jack fe-c130sc.s40 sc single-mode 40km,with usb jack fe-c130sc.s60 sc single-mode 60km,with usb jack fe-c130sc.s80 sc single-mode 80km,with usb jack fe-c130sc.sa0 sc single-mode 100km,with usb jack单芯fe-c130.zbs.611.202 bidi-sc 20km,1310nm fe-c130.zbs.611.402 bidi-sc 40km,1310nm fe-c130.zbs.611.602 bidi-sc 60km,1310nm fe-c130.zbs.611.201 bidi-sc 20km,1550nm fe-c130.zbs.611.401 bidi-sc 40km,1550nm fe-c130.zbs.611.601 bidi-sc 60km,1550nm

"单模光纤收发器 RUBY高品质"的品牌为台湾德胜RUBY，型号是FE-C130SC.20，接口类型为SC，线缆类型是光纤，传输距离为20（m），传输方式是光转电，发射波长为1310（nm），发射功率是-8（dbm），电压输入为5（V），尺寸是94 x 70.3 x 26.2（mm）