

安徽天康集团TK-W81ESB百兆单纤双向光纤收发器

产品名称	安徽天康集团TK-W81ESB百兆单纤双向光纤收发器
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:天康 型号:tk-w81esb 接口类型:sc/st/fc
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

产品详情

tk-w81esb百兆单纤双向光纤收发器

产品简介:10m/100m单纤收发器采用光复用技术，使光的发射和接收在同一根光纤中完成，节省了光纤开销，主要用于光纤资源紧张、租用别人的光纤或两芯光纤有一根出现故障不能正常工作情况下，是宽带网远距离传输的理想设备。产品说明:

采用波分复用技术，实现数据在一根光纤上的双向传输
收发采用双波长，必须配对使用，提高了系统的稳定性 网管、非网管模式可选
电源可选择220vac/-48vdc 可选择内置式或外置式 具有自动恢复功能，防止死机现象出现
100m、10/100m两种速率单纤收发器可选 最大传输距离100km

技术参数

标准协议 IEEE802.3fast ethernet 100base-t和100base-fl标准。 IEEE802.3 10base-t， IEEE802.3u 100base-tx(utp)，100base-fx（光纤）标准 工作方式
全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 光纤接口支持 单模：波长 1310nm、1550nm
1490 传输距离 单模：20km.40km.60km.80km.100km 传输距离60以上则是dfb激光技术 双绞线接口
node\\hub或switch（5类utp） 状态指示灯 pwr、fdx、fxlink、txlink、fx、tx

外观尺寸 140mmx110mmx30mm(电源内置式) 94mmx71mmx26.3mm(电源外置式)

订货信息

产品型号	波长	光接口	电接口	光功率(dbm)	接收灵敏度(传输距离
------	----	-----	-----	----------	--------	------

					dbm)	
tk-w81esb-3(5)20c	1310/1550nm	sc/st/fc	rj-45	-15 to -8	<-33	20km
tk-w81esb-3(5)40c	1310/1550nm	sc/st/fc	rj-45	-13 to -8	<-37	40km
tk-w81esb-3(5)60c	1310/1550nm	sc/st/fc	rj-45	-8 to -3	<-37	60km
tk-w81esb-3(5)80c	1310/1550nm	sc/st/fc	rj-45	-3 to 0	<-37	80km
tk-w81esb-3(5)100c	1310/1550nm	sc/st/fc	rj-45	-5 to -3	<-37	100km

"安徽天康集团厂价直销TK-W81ESB百兆单纤双向光纤收发器"的线缆类型为SC，接口类型是SC/ST/FC，尺寸为120（mm），传输方式是光纤，型号为TK-W81ESB，电压输入是220（V），品牌为天康，传输距离是80以上（km），发射波长为1330/1550（nm），发射功率是999（dbm）