

htb-3100a b 一对 25KM 单纤单模 光纤收发器 光纤猫

产品名称	htb-3100a b 一对 25KM 单纤单模 光纤收发器 光纤猫
公司名称	广州市白云区翔腾商品信息咨询服务部
价格	155.00/台
规格参数	品牌:腾翔 型号:3100ab 接口类型:rj45
公司地址	广东广州市白云区太和第一工业区A栋
联系电话	86 020 87561229 15817443736

产品详情

产品特性：

htb-3100a.htb-3100b ：外形尺寸:95mm × 71mm × 25mm 电源外置

10/100m 自适应以太网单纤双向光纤收发器，采用最新美国 kendin 芯片，高品质单纤双向光收发一体模块（全新大厂名牌产品），性能稳定，质量优良。适用于电信、广电、宽带网络等需要提高光纤数据流量及高性能、高可靠性的网络环境中。1 个 rj45 电口和 1 个单纤 sc 光口，实现双绞线和光纤之间的光电信号转换；只需一芯光纤就可完成一路信号的传输，较双纤方式提高光纤数据传输量一倍；符合 ieee802.3 10base-t 和 ieee802.3u 100base-tx ， 100base-fx 标准；具有 10m/100m 自适应能力；电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式；支持全双工 / 半双工工作模式；支持 ieee802.3x 全双工流量控制和半双工背压流量控制；支持防止广播风暴功能；支持 1916 byte 超大数据帧（可选项）；内置防雷电路，可大大减少雷电感应造成的损坏；双绞线最长 100 米；单模光纤最长 100 公里；有 6 个 led 指示灯：power ， tx 100 ， tx link/act ， fx 100 ， fx link/act ， fdx/col ；便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；有外置、内置电源两种类型：ac100 ~ 265v / dc5v 开关电源；工作环境温度：0 ~ 50 ；储存环境温度：-40 ~ 70 ；收发器尺寸：电源外置式 70 × 26 × 93mm ；内置式 120 × 30 × 140mm。

光纤部分参数

型号	光纤	接口	发射波长	发射功率	接收灵敏度	传输距离
htb-3100a/b-25k	单模	sc	1310/1550nm	-13~-6dbm	-30dbm	20km

m						
htb-3100a/b-40k m	单模	sc	1310/1550nm	-6~0dbm	-35dbm	40km
htb-3100a/b-60k m	单模	sc	1310/1550nm	-6~0dbm	-36dbm	60km
htb-3100a/b-80k m	单模	sc	1310/1550nm	-3~3dbm	-37dbm	80km

定货信息

产品型号	产品描述
htb-3100a/b -xx	10/100m 自适应以太网单模单纤双向光纤收发器，必须成对使用，即一台 ws01 必须与一台 ws02 配对连接使用，定货时也以对为单位。ws01 发射光波长 1310nm，接收光波长 1550nm；ws02 发射光波长 1550nm，接收光波长 1310nm。光纤最大距离有 20、40、60、80、100km 等款，型号中的 xx 为距离数。

"正品 htb-3100a b 一对 25KM 单纤单模 光纤收发器

光纤猫"的接口类型为rj45，型号是3100ab，品牌为腾翔，传输距离是20（km），发射波长为2500（nm）