

光缆接头盒（TE全系列）

产品名称	光缆接头盒（TE全系列）
公司名称	成都泰科电子有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:te 型号:fosc12-876 光纤曲率半径:40（mm）
公司地址	成都市金牛区交大路213号
联系电话	028-83081553 13541165331

产品详情

fosc全系列：

适用于室外光缆架空、管道、直埋等直通接续和分歧接续。采用全机械加热缩式密封和可重复开启方式，带可选气压阀和接地保护装置。内部结构简单、使用方便、是网络建设可靠选择的一款接续保护盒。

性能特点：

- 1、采用塑料环箍锁紧装置，无需螺丝紧固；机械密封加热收缩式，密封性能好，操作简单。。
- 2、采用大熔纤盘结构，熔纤盘曲率半径>40mm。
- 3、安装方便，不需要特殊施工培训即可施工操作，设置可开启装置，重复开启方便，无其他任何费用。
- 4、箱体采用特殊塑料添加抗老化剂和抗紫外线辐射材料注塑成型，具有高抗老化和抗紫外线能力，延长使用寿命。

技术参数：

- 1、适应环境温度：-40 ~+65 。
- 2、大气压力：70~106kpa。
- 3、轴向拉力： 1000n/1min以上。
- 4、抗拉力： 2000n/10cm2压力，时间1min。

5、绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m}$

6、耐电压强度：15kv (dc) /1min,无飞弧，不击穿。

7、温度循环：-40 ~+65 ，内部气压60(+5)kpa,循环次数10次，常温后气压下降不超过5kpa。

8、使用寿命：25年以

"光缆接头盒（TE全系列）"的光纤最大容量为多款供选，附加损耗是0.01（dB），型号为FOOSC12-876，适用范围是全球通信运营商，光纤曲率半径为40（mm），品牌是TE，耐电压强度为220（KV），盘留光纤长度是1.6（m）