

光纤适配器，全铜适配器，FC法兰，光纤连接器，光纤耦合器！

产品名称	光纤适配器，全铜适配器，FC法兰，光纤连接器，光纤耦合器！
公司名称	慈溪市掌起逸飞通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:oem中性 型号:fc 插入损耗:0.2 (db)
公司地址	慈溪市掌起镇柴家村柴家沿江路2弄15号
联系电话	86-0574-63772461 18058563618

产品详情

光纤适配器（又名法兰盘），也叫光纤连接器，光纤耦合器（fiber adapter），用于光纤活动连接器之间的接续、耦合；它是实现光纤活动连接的重要器件之一，通过尺寸精密的开口套管在适配器内部实现了光纤连接器的精密对准连接，本公司利用良好烧结技术确保优异强度，采用精密的陶瓷或铜套管，二氧化锆陶瓷套管，磷青铜套管，以及金属散接，以确保长期稳定的机械性能和光学性能，产品广泛应用于光纤线架（odf），光纤通信网络，光纤宽带接入网，光纤catv，光纤通信设备，光纤仪表仪器，光纤局域网等等，性能超群，稳定可靠，符合标准telcordia,ansi,tia/eia,ntt and jis。

产品特性：

兼容性好，光纤同心度误差小

二氧化锆陶瓷或精密磷青铜套管

高精度价格尺寸

高可靠性，稳定性

插入损耗低，回波损耗高，互换性能好

有各种型号转接

插入损耗：

回波损耗：pc>40db,upc>50db,apc>60db

温度稳定性：

工作温度：-40度—+75度

储存温度：-40度—+85度

插拔次数：>500

互换性：

振动试验：

抗拉强度试验：

光缆适配器可分为：sc,st,lc,fc等等

材质：阻燃abs工程塑料，高精度的二氧化锆陶瓷插芯，陶瓷或铜套管，磷青铜

规格分类

按接头分为fc,sc,st,lc,mtrj,mpo,mu,sma,ddi,din4,d4,e2000等各种样式

按光纤端面分为pc,upc,apc

按传输媒介的不同可分为单模、双模、单工、双工连接器

按转换法兰可分为fc/st,fc/sc,lc/fc,lc/sc等

"光纤适配器，全铜适配器，FC法兰，光纤连接器，光纤耦合器！"的品牌为OEM中性，型号是FC，插入损耗为0.2（dB），回波损耗是标准（dB），插拔次数为1000，尺寸是标准（mm）