

特价 供应 广电专用1X4拉锥光分路器

产品名称	特价 供应 广电专用1X4拉锥光分路器
公司名称	扬州市邗江福成电子网络器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万利通 型号:wlt-1007
公司地址	头桥镇福成村一组
联系电话	86 0514 87261812 13815840844

产品详情

扬州市万利通网络电子有限公司,位于风景秀丽的古城扬州。 公司专业生产铜杆材料,高低频通信连接器及各种型号的监控工程电缆:光纤传输设备、f头、电缆等系列控制屏蔽及计算机用屏蔽信号电缆,各种综合电缆和防水、阻燃灯各种特种电缆。产品广泛适用于广播音响工程、电子科研、通讯网络等。产品质量达到或超过国家标准,深受广大用户的好评。 凭借先进的生产设备,完善的检测能力和条件,保证了产品质量的稳定可靠。企业一直坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的经营宗旨,并通过了国家强制性ccc认证。 展望未来,万利通网络电子将一如既往的发扬“开拓、团结、求实、奋进”的企业精神,热忱欢迎国内外客户光临惠顾,携手合作,与您共创美好未来!

应用范围

光纤通信系统

光纤接入网

光纤catv

光纤测试设备

光放大器

监控系统

光纤传感器

光源分配

技术指标

产品类型	standard	dual-windows broadband	single-window broadband
中心波长(nm)	1310 or 1550	1310/1550	1310/1550
带宽(nm)	± 20	± 40	± 40
星型结构	4*4 8*8 16*16	4*4 8*8 16*16	4*4 8*8 16*16
树型结构	1*4 1*8 1*16	1*4 1*8 1*16	1*4 1*8 1*16
典型插入损耗(db)	6.3 9.5 13.0	6.6 9.6 13.2	6.6 9.6 13.2
均匀性(db)	0.7 1.0 1.3	1.5 2.2 3.0	0.9 2.8 3.7
偏正相关损耗(db)	0.10		
最小方向性(db)	60		
工作温度()	-40~+75		
储存温度()	-40~+85		
封装尺寸	customers specify		
工业标准	telcordia gr-1221-core		
封装尺寸类型(mm)	1. 3.0x50 2.90x20x9 3.100x80x10 4.120x80x18 5.140x114x18		

"低价 特价 供应 广电专用1X4拉锥光分路器"的加工定制为是，品牌是万利通，型号为WLT-1007，通带波长范围是1260—1650 (nm)，通带插入损耗为《0.80 (dB)，通带隔离度是》30 (dB)，反射波长范围为T1550R1310/1490 (nm)，反射插入损耗是《0.60 (dB)，波长热稳定度为《0.003 (nm/)，方向性是55 (dB)