

大量库存PLC分路器，微型1*N，给钱就卖，不亏就行，快来询价

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大量库存PLC分路器，微型1*N，给钱就卖，不亏就行，快来询价 |
| 公司名称 | 深圳市纳鑫达通讯设备有限公司 |
| 价格 | 45.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:nxd 型号:微型 |
| 公司地址 | 中国广东深圳市宝安区石岩水田第四工业区 |
| 联系电话 | 86 0755 29168622 18937706969 |

产品详情

产品概述：平面波导型光分路器（plc splitter）是一种基于石英基板集成波导光功率分配器件，具有体积小，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别使用于无源光网络（epon，bpon，gpon等）中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。本公司提供1×n和2×n全系列产品，并为客户订制适合各种场合的光分路器。所有产品均符合telcordia gr-1209-core，telcordia gr-1221-core,yd/t1117-2001等标准，并通过泰尔（tlc）产品认证。产品性能指标：

| 型号 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 工作波长（nm） | 1260～1650 | | | | | |
| 插入损耗（dB） | 3.6 | 7.0 | 10.0 | 13.3 | 16.3 | 20.0 |
| 典型值 | 3.6 | 7.0 | 10.0 | 13.3 | 16.3 | 20.0 |
| 最大值（p/s级） | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 |
| 损耗均匀性（dB） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| 典型值 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| 最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| 回波损耗（dB） | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| 典型值 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| 偏振相关损耗（p/s级） | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 耗 (db) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 方向性 (db) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 光纤长度 (m) | 1.2 (±0.1) 或客户指定 | | | | | | |
| 光线类型 | 康宁smf-28e或客户指定 | | | | | | |
| 波长相关损耗 (db) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 温度稳定性 (-40~85) (db) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 工作温度 (-45~+80) | | | | | | | |
| 存储温度 (-45~+80) | | | | | | | |

表1 1*n光分路器产品性能指标 (室温值, 不包含连接器损耗)

| 型号 | | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
|---------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 工作波长 (nm) | | 1260~1650 | | | | | |
| 插入损耗 (db) | 典型值 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 |
| | 最大值 (p/s级) | 4.3/4.5 | 7.5/7.7 | 11/11.2 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 |
| 损耗均匀性 (db) | 典型值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
| | 最大值 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.7 |
| 回波损耗 (db) (p/s级) | | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| 偏振相关损耗 (db) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 方向性 (db) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 光纤长度 (m) | 1.2 (±0.1) 或客户指定 | | | | | | |
| 光线类型 | 康宁smf-28e或客户指定 | | | | | | |
| 波长相关损耗 (db) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 温度稳定性 (-40~85) (db) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 工作温度 (-45~+80) | | | | | | | |
| 存储温度 (-45~+80) | | | | | | | |

表2 1*n光分路器产品性能指标 (室温值, 包含连接器损耗)

温馨提示：

1、本公司阿里旺铺产品实行在线交易，客户下单后既可以通过支付宝付款，也可以直接打款到本公司财务账号。

2、本公司产品均按照国家通信行业标准生产，从原材料、生产工艺、最终检测都可达到标准，产品实用年限可达5年以上，本公司保证产品质量。

售后服务：

1、本公司产品7-15天内如有质量问题，公司将无条件退换货。由于客户下错订单导致公司所发产品与客户要求不符公司概不负责，所以客户下单时要详细说明所需产品数量、规格、型号、种类、日期等等，以便销售人员准确及时发货。

2、客户在正常使用本公司产品情况下如有损耗，本公司一年内可免费维修。因客户自身使用不当导致产品损坏或产品已过公司保修期，本公司也可免费维修，但维修期间所产生的零件更换、物流费用均有客户承担。

联系方式：

电话：13510367085

传真：0755-29415914

手机：13929523720（吴先生）

qq：1181235944

"大量库存PLC分路器，微型1*N，给钱就卖，不亏就行，快来询价"的波长热稳定度为-40to85（nm/℃），型号是微型，通带隔离度为40（dB），通带插入损耗是4.1（dB），方向性为55（dB），品牌是NXD，通带波长范围为1260-1650（nm），加工定制是是，反射插入损耗为1.0（dB）