

光分路器芯片大量催销啦，价格低，多买多送，快来选购

产品名称	光分路器芯片大量催销啦，价格低，多买多送，快来选购
公司名称	深圳市纳鑫达通讯设备有限公司
价格	45.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:nxd 型号:微型
公司地址	中国广东深圳市宝安区石岩水田第四工业区
联系电话	86 0755 29168622 18937706969

产品详情

产品概述： 平面波导型光分路器（plc splitter）是一种基于石英基板集成波导光功率分配器件，具有体积小，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别使用语无源光网络（epon，bpon，gpon等）中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。本公司提供1×n和2×n全系列产品，并为客户订制适合各种场合的光分路器。所有产品均符合telcordia gr-1209-core，telcordia gr-1221-core,yd/t1117-2001等标准，并通过泰尔（tlc）产品认证。产品性能指标：

型号	1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64
工作波长（nm）	1260～1650					
插入损耗（db）	典型值 3.6	7.0	10.0	13.3	16.3	20.0
	最大值（p/s级） 3.8/4.0	7.2/7.4	10.5/10.7	13.5/13.7	16.5/16.9	20.5/21
损耗均匀性（db）	典型值 0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2
	最大值 0.4	0.6	0.8	1.2	1.5	2.5
回波损耗（db）（p/s级）	55/50	55/50	55/50	55/50	55/50	55/50
偏振相关损	典型值 0.1	0.1	0.15	0.15	0.15	0.2

耗（db）	最大值	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
方向性（db）	最小值	55	55	55	55	55	55
光纤长度（m）	1.2（±0.1）或客户指定						
光线类型	康宁smf-28e或客户指定						
波长相关损耗（db）	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
温度稳定性（-40~85℃）（db）	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
工作温度（℃）	-45~+80						
存储温度（℃）	-45~+80						

表1 1*n光分路器产品性能指标（室温值，不包含连接器损耗）

型号		1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64
工作波长（nm）		1260~1650					
插入损耗（db）	典型值	4.0	7.3	10.5	13.8	16.8	20.5
	最大值（p/s级）	4.3/4.5	7.5/7.7	11/11.2	14/14.2	17/17.5	21/21.5
损耗均匀性（db）	典型值	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3
	最大值	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7	2.7
回波损耗（db）（p/s级）		55/50	55/50	55/50	55/50	55/50	55/50
偏振相关损耗（db）	典型值	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15	0.2
	最大值	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
方向性（db）	最小值	55	55	55	55	55	55
光纤长度（m）	1.2（±0.1）或客户指定						
光线类型	康宁smf-28e或客户指定						
波长相关损耗（db）	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
温度稳定性（-40~85℃）（db）	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
工作温度（℃）	-45~+80						
存储温度（℃）	-45~+80						

表2 1*n光分路器产品性能指标（室温值，包含连接器损耗）

温馨提示：

1、本公司阿里旺铺产品实行在线交易，客户下单后既可以通过支付宝付款，也可以直接打款到本公司财务账号。

2、本公司产品均按照国家通信行业标准生产，从原材料、生产工艺、最终检测都可达到标准，产品实用年限可达5年以上，本公司保证产品质量。

售后服务：

1、本公司产品7-15天内如有质量问题，公司将无条件退换货。由于客户下错订单导致公司所发产品与客户要求不符公司概不负责，所以客户下单时要详细说明所需产品数量、规格、型号、种类、日期等等，以便销售人员准确及时发货。

2、客户在正常使用本公司产品情况下如有损耗，本公司一年内可免费维修。因客户自身使用不当导致产品损坏或产品已过公司保修期，本公司也可免费维修，但维修期间所产生的零件更换、物流费用均有客户承担。

联系方式：

电话：13510367085

传真：0755-29415914

手机：13929523720（吴先生）

qq：1181235944

"光分路器芯片大量催销啦，价格低，多买多送，快来选购"的波长热稳定度为-40to85（nm/℃），型号是微型，通带隔离度为40（dB），通带插入损耗是4.1（dB），方向性为55（dB），品牌是NXD，通带波长范围为1260-1650（nm），加工定制是是