

1分8PLC/微型封装型（钢管式）SC头光分路器

产品名称	1分8PLC/微型封装型（钢管式）SC头光分路器
公司名称	慈溪市庆兴光电科技有限公司
价格	88.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:庆兴 型号:1*8
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村
联系电话	86-0574-63658173

产品详情

商品描述：

微型模块式分光器是为了适应在光缆接头盒内安装设计制造，其外封包材料为不锈钢。产品特点：可以不用分支器实现0.9mm松套管光纤多通道直接输出，并且体积小。可根据客户需求提供不同的适配器接口，分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。产品应用及优点：一般应用场合如下：安装在光缆接头盒内。安装在配线箱内。其主要优点：对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温和体积小等优点，技术性能符合teicon gr-1209和gr-1221可靠性要求，已通过iso9001质量体系认证。

技术参数		规格（不含连接器损耗）							
工作波长(nm)		1260-1650							
类型		1*4	1*8	1*16	1*32	1*64	2*4	2*8	2*16
插入损耗(db)	典型值	6.8	10.0	13.0	16.0	19.5			
	最大值(p/s级)	7.1/7.3	10.2/10.5	13.5/13.7	16.5/16.9	20.5/21.0	7.6	11.0	14.5
均匀性(db)		0.6	0.8	1.2	1.5	2.5	1.5	1.5	2.0
偏振损耗(db)		0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4
回波损耗(db)		50			方向性(db)			55	
工作温度()		-40 ~ +85			储存温度()			-40 ~ +85	

pplc								
	波长(nm)wave length	等级grade	端口port	封装形式package	出纤类型output fiber type	光缆直径cable diameter	光纤标准fiber standard	进光类型input fiber type
	13=131015=155016=1260-1650	p=pgrades=sgrade	102=1*2 104=1*4	1=裸纤式bare fiber	1=1m 2=2m 3=根据客户要求customer	1= 0.9mm2=2 mm3=3 mm	1=g652 2=g657a	0=无n/a c/apc

			108=1*8	2=尾纤式pigtail cassette	tomized		3=g657b	2=fc/p
			116=1*16					3=sc/a
			132=1*32	3=法兰机架式rack-mounted				4=sc/p
			164=1*64					5=lc/p
			202=2*2	4=微型式micro-modular				6=st
			204=2*4	5=支架式stent type				
			208=2*8					
			216=2*16					
			232=2*32					

"1分8PLC/微型封装型（钢管式）SC头光分路器"的波长热稳定度为85（nm/℃），型号是1*8，通带插入损耗为7（dB），品牌是庆兴，通带波长范围为1310-1690（nm），加工定制是是，反射插入损耗为65（dB）