

# 会议电话施乐通 cPhone2-Ex (支持80平方会议室) 电话会议polycom

产品名称	会议电话施乐通 cPhone2-Ex (支持80平方会议室) 电话会议polycom
公司名称	广州市八爪鱼网络科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:施乐通 型号:cphone2-ex 规格:40.5x31.6x11.3 (cm3)
公司地址	广东广州市天河区中山大道龙怡苑1310
联系电话	0086-4001188-727

## 产品详情

### 高清晰会议电话cphone2-ex—slantel(施乐通)

圆润清晰的双向语音，远程电话会议新标准稳定茁壮的通话效果，最显著提升会议价值

#### 一、外观

#### 二、高清晰会议电话cphone2-lcd-ex与其他普通会议电话的基本比较

slantelIII技术参数产品	覆盖范围(平均)	干扰噪声(平均)	回声抵消(aec)	平坦指数(alc)	数码降噪	输出响度
cphone高清晰会议电话	20-90平米	35db	60db	0.1-10	20db	81 ± 3db
其他普通会议电话	20-90平米	45db	35-60db	0.3-7	10-20db	75-85db

三、简介slante自1876年贝尔发明第一部电话以来，其创新和变革从未间断。slantel(施乐通)承袭人类世纪的风雨和岁月的智慧，继往开来地创造出cphone系列全双工会议电话机。随着cphone系列产品的广泛应用,slantel(施乐通)根据市场和用户需要,实时推出第二代cphone会议电话，即cphone2。

sla第二代cphone,即cphone2。秉承了cphone系列产品优秀的声音采集和全双工性能。同时在音量、音色上有了绝大的提升。cphone2的外观采用更适合会议室要求的三角形结构,无论是说话还是收听，都更加专业，更加美观！cphone2的提升了表面处理工艺，无论在视觉、触觉乃至整体感觉上,显得更有档次,更适合会议室应用！

#### 使用建议

slantelcphone2		建议小型会议室8-12人左右同时使用,40平米以下房间效果最佳
cphone2-ex		建议中大型会议室10-30人左右同时使用,80平米以下房间效果最佳
cphone2-lcd		建议小型会议室8-15人左右同时使用,50平米以下房间效果最佳
cphone2-lcd-ex		建议中大型会议室10-35人左右同时使用,90平米以下房间效果最佳

slantel(施乐通)作为全球领先的音频会议系统提供商，在生产生活的各个领域已得到广泛应用。跟随slantel的技术脚步，带领你走向科技的未来。slantel整合上下游的合作能力，世界前沿的研发能力，正在改善和改变我们的沟通方式和会议方式。加上丰富的经验和被业界证明的实绩，slantel已成为追求战略利益的机构和团体的明智选择。

#### 四、产品特色及优点

slantel会思考：

slantel cphone2会议电话，更具智能特性，受惠于计算机技术的普及，我们把复杂的算法和快速的判断移植于dsp中。她能智能的采集声音，对无关的声音信号不予理睬。她能自动寻找声源位置，让声像更清晰易辨...

更大声：

slantel cphone2系列会议电话，喇叭音量最高达90分贝，±12v稳定的开关电源支持着功率放大器给喇叭送出源源不断的能量。即使在100平米左右的房间10米的半径距离这样大的范围内(实验室环境)，声音都清晰可辨...

更灵敏：

cphone2最低配置内置3个高灵敏麦克风，cphone2-ex更达到5个高灵敏麦克风。无论是麦克风本身的灵敏度，还是麦克风的数量，都使其具备极高的灵敏度(-42db)。单麦克风可覆盖4米±20%的半径距离。在开阔的房间和会议室，都可以自由的讲话，对方对我们的声音也清晰可辨...

无回声：

slantel独创的acousting回声抵消算法，实现了清晰稳定的回声抵消，干净利落稳定无干扰。使得cphone2在稳定性上有了质的突破，避免了在通话过程声音的飘忽漂移和音量的无端变化...

更自由：

无论公开会议还是私人通话，可无缝自由切换；会议中完全解放双手和大脑，让你轻松决断，决胜千里；在完全开放的空间里自由走动，沟通顺畅，不带任何束缚，驾驭场面，回旋思想...

更美观：

cphone2采用复合美学标准的外观设计和精良的表面处理工艺,使其更适合会议室应用,视觉上简洁大方,摸起来品质高贵,用起来效果卓越,而且价格更有竞争力...

## 五、产品规格及技术参数

结构体系：桌面主机：包括音频处理功能单元，键盘电源模块：包括电源盒，电话线接口，主机连接线。线缆：包括主机连接线长6m（连接电话主机），电话连接线长1.8m（连接电话插座或电话线），扩展麦克风连接线长2.1m（cphone2-ex机型适用）尺寸主机尺寸(l x w x h)31.35 x 36.89 x 5.99（cm<sup>3</sup>）单个扩展麦克风尺寸(l x w x h)7 x 7 x 2.8（cm<sup>3</sup>）电源尺寸(l x w x h)7.9 x 5.2 x 4.5（cm<sup>3</sup>）包装尺寸(l x w x h)40.5 x 31.6 x 11.3（cm<sup>3</sup>）

质量主机 1.2 ?kg单扩展麦克 0.08 ?kg电源(含线缆) 0.58 kg全包装 2.15 ?kg

电源输入电压：100v-240v~0.5a50-60hz输出电压: +12v~1a-12v~1a

通讯接口rj-11,模拟pbx或者pstn接口

键盘标准的电话机键盘：会议键、静音键、音量旋钮、flash键、转接键，功能指示灯，其他功能键

主机扬声器响应频率：300 to 3300 hz音量调节：可调至85 ± 3 db

麦克风3个主机麦克风20 to 20000 hz2个扩展麦克风20 to 20000 hz

音频slantel全双工声音清晰技术—

acousting麦克风拾音范围可至4米±20%。麦克风门电路带智能麦克风混音

动态噪音抑制(dnr)

主机接口2个扩展麦克接口一个电源电话线接口(电源和电话进线做成一个rj45接口,以减少故障点)

附件2个扩展麦克风, 20 - 20000 hz, (只适用于cphone2-ex 型号)

来电显示及电话簿支持多种来电显示标准: - bellcore type 1- etsi- dtmf- 英国电信- 电话簿/快速拨号列表—最多15条

符合标准: na cl/c-ulfcc part 68fcc part 15 class bcanadian ices-003ce mark (r & tte directive)

环境要求: 工作温度: 5 ° —45 ° c相对湿度: 20%—85% (非凝结)储存温度: 零下30 ° —55 ° c

建议房间条件: 混响时间: <0.5秒噪声水平: <48 dba

cphone2包括: 桌面主机, 集成了喇叭和键盘电源及电源连接线, 一端接主机, 一端接电源, 一端接电话插座或电话线(参考使用指南的安装连接图); 用户文档 (质保卡, 合格证, 快速使用指南)

\* cphone2的应用可能随着环境的改变性能有所差异,有疑问请咨询当地经销商或slantel客服人员slantel(施乐通)全系列会议电话使用推荐:

cphone2-ex:无lcd,有扩展,建议中大型会议室10-30人左右同时使用,80平米以下房间效果最佳	cphone2:无lcd,建议小型会议室8-12人左右同时使用,40平米以下房间效果最佳	cphone2-lcd:有lcd,有扩展,建议中大型会议室10-35人左右同时使用,90平米以下房间效果最佳	cphone:第一代cphone,带手柄,小型会议室8人以下同时使用,或经理人桌面商务电话	cphone-ex:第一代cphone-ex,带手柄,带扩展,中大型会议室25人以下同时使用
---	--	--	---	--

以下为实拍图

"会议电话施乐通 cPhone2-Ex (支持80平方会议室) 电话会议polycom"的类型为SLANTEL全双工声音清晰技术—ACOUSTING,重量是2.15 (kg),型号为cPhone2-Ex,电压是100V-240V~0.5A (V),规格为40.5x31.6x11.3 (cm3),品牌是施乐通