

83寸 红外式电子白板 单点书写 多点触摸

产品名称	83寸 红外式电子白板 单点书写 多点触摸
公司名称	深圳市普斯讯科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:普斯讯 材质:金属 :
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南城华利嘉电子市场3楼3H050
联系电话	13428998097

产品详情

红外电子白板产品相比同类产品有如下优点：1.pcb板跳线。同行产品的pcb板需要设置跳线，也就是他们的每块排列顺序比较按照规律排列，发射板也是。我们的pcb板采用的是串行方案,而我们研发的接收板和接受板没有任何区别，极大的方便了skd用户的安装和调试。2.环境自适应。同行产品不能适应新的环境，比如试能正常使用，但是由于运输，不小心的异物碰撞导致pcb振动，基板轻微变形都可能导致电子白板书写的断笔不能使用。我公司研发的电子白板能在pcb板移动位置，基板变形后1秒自动检测环境的变化，与环境变化前一检测 and 调试。同行产品在出现故障，比如断笔，不能正常连接等情况下，需要用户将产品送返检修。我公司研发的情况下，只需要程序安装目录下的一个文件给我们，我们就能准确定位电子白板的故障，帮助客户维修故障产需要驱动程序，能在windows xp, windows vista, window 7等操作系统上使用。

技术	规格
a.性能	
感应方式	红外感应技术
电源输入	直流5v
电流	100ma (usb直接供电)
信号接口	usb1.1, 2.0 2.4g rf(无线)
usb线最大长度	30米
传输速度	12米/秒
反光强度	可直接在阳光下使用
定位精度	4096*4096 (195像素/英寸)
扫描速度	第一个点25毫秒，以后每个点8毫秒
光标速度	180点/秒
适应的投影机分辨率	800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1280 × 800

投影显示比率	4:3 16:9 10:7
b.投影板性能	
投影大小	60,72,78,83,88,96,108英寸(可定制)
投影效果	优秀
观看角度	左&右170° 上&下160°
表面材料	可书写铝板
承受强度	100kg
清洁方法	表面轻拭
c.产品性能	
产品尺寸	详见印天印象尺寸表
工作温度	-5 ~60
工作湿度	30~80%
重量	35-40kg
d.可选附件	
白板支架	可移动可调节高度支架(可选项)
挂墙铁片	标准附件
无线	2.4g rf (可选项)
多表面	可选项
内置pc	可选项
内置扬声器和麦克风	可选项
内置微型投影机	可选项
笔托盘	智能笔托
教鞭	智能激光教鞭(可选项)
e.软件分类	
数字教学课堂	可选项
触摸屏支持系统软件	免费系统累计器支持
二次开发包	为大客户提供的免费技术支持

"83寸 红外式电子白板 单点书写 多点触摸"的材质为金属，品牌是普斯讯