

# 阻燃环保隔音棉 墙体填充棉 聚酯纤维隔音棉

产品名称	阻燃环保隔音棉 墙体填充棉 聚酯纤维隔音棉
公司名称	广州景丽伦建材有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	芯材:聚酯纤维 形状:卷板 材质:纤维棉
公司地址	广州市天河区棠安路288号
联系电话	020-29836822 18665719918

## 产品详情

景丽伦建材有限公司集结了全面的声学材料，专业的声学产品生产厂家，可按照客户要求订做各种环保防火一体的吸音隔音棉。“景丽伦环保吸音隔音棉”订做范围5mm---120mm厚度。密度：100g---3000g。规格：1米宽\*2米长、1米宽\*10米长，以及其他规格。景丽伦环保吸音隔音棉”100%聚酯纤维原料，具有环保、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、施工简便、性价比优等特点可根据客户的不同需要生产出不同规格、不同密度、主要颜色：纯白色和灰白色。我公司引进德国设备，开发新型材料，打造出真正会呼吸的科技高端3e消音棉，引领建筑室内装饰以及家具行业新潮流。产品通过美国msds产品质量安全标准，英国bs5852阻燃标准。检测数据达到国家e1级，评价是能直接和人体接触。其吸音性能已经得到广大声学专家认可。

- 景丽伦阻燃环保隔音棉优势：
- 1、100%环保产品，100%可回收利用；
  - 2、变形回弹率高，使用寿命长；
  - 3、坚固、好用，极易加工，可根据不同需要制成各种形状；
  - 4、不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；
  - 5、无味，不含甲醛等任何有害物质；
  - 6、防水、防潮、透气性能良好；
  - 7、在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂；
  - 8、抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、清爽。

- 景丽伦阻燃环保隔音棉性能：
- 1、压缩永久变形性2%（gb/t10295-1988）；
  - 2、45度角燃烧：难燃级（tb/t2402-1993）；
  - 3、降噪系数达到nrc 0.76（gb 47-83）；
  - 4、憎水率：98%（gb/t10299-1988）；
  - 5、水蒸气渗透指数为 $2.46 \times 10^{-6} \text{g/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{pa}$ （gb/t17146-1997）。

景丽伦阻燃环保隔音棉用途：

- 1、家庭办公降噪：墙体、天花、屋面、隔断、会议室等隔音吸音保温；
- 2、娱乐场所降噪：ktv、歌

舞厅、录音棚、视听室、影音室、钢琴房；影剧院、演播厅、电台、电视台；体育馆、展览馆等隔音隔热保温； 3、设备机房降噪：船舱、机舱等设备隔音吸音隔热，机房、泵房降噪，冷库恒温； 4、可配合隔声房、隔声门、隔声罩、隔音箱等降噪设施的使用。安装：用壁纸刀或美工刀切割成需要的形状，用作龙骨结构的隔墙隔断、墙面或天花等吸音隔音时，作为内藏材料直接填充；也可以不用护面直接粘贴在墙壁和天花板上或做成吸音软包。

"阻燃环保隔音棉 墙体填充棉 聚酯纤维隔音棉"的抗压强度为差，等级是B1阻燃E1环保，材质为纤维棉，产地是广东，形状为卷板，形态是纤维状，规格为各种规格，抗弯强度是差，品牌为景丽伦，难燃级是B1阻燃，芯材为聚酯纤维，降噪系数是nrc 0.76(gb47-83)，压缩永久变形性为2% ( gb/t10295-1988 )