

c40型钢伸缩缝价格 伸缩缝

产品名称	c40型钢伸缩缝价格 伸缩缝
公司名称	衡水滨湖新区宏业橡胶制品厂
价格	350.00/米
规格参数	类别:伸缩缝 型号:平面型 使用部位:地面
公司地址	河北衡水市湖滨新区彭杜乡赵辛
联系电话	86 0318 4351661 13191905017

产品详情

c40型钢伸缩缝我公司有各种规格型号详情来电咨询

桥梁伸缩缝可以分为：gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型、gqf-f型、gqf-mzl型,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型、gqf-f型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁, gqf-mzl型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁使用。

模数式桥梁伸缩缝我公司生产的模数式桥梁伸缩装置，其中gqf-mzl型桥梁伸缩是我们与中国交通公路规划设计院共同研制开发一种新品，是一种具有中国特色的新型公路桥梁伸缩装置。gqf-mzl型模数式桥梁伸缩缝采用边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的一种桥梁伸缩装置。该伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式桥梁伸缩缝要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。

ks跨越式伸缩缝它不仅可以用于桥面铺装层厚度即可达到可靠的锚固，对桥梁设计和施工单位提供了极大的方便。同时它防水性能好，减震，受力合理，对梁端间隙的施工误差不敏感，使用寿命长，自动清理缝内垃圾，少养护，造价低。因此该产品一经问世，即受到桥梁设计和施工单位的普遍好评。

ks系列跨越式伸缩缝ks系列跨越式伸缩缝的标注：伸缩缝长度(m)伸缩量(mm) 例1：ks()180—14.5 表示伸缩量180mm的ks()系列，长14.5米。例2：ks()120—14.7 表示伸缩量120mm的ks()系列，长14.7米。 ks系列跨越式伸缩缝有ks()与ks()两种型号，每种型号根据伸缩量的不同分：ks(x)20、ks(x)30、ks(x)40、ks(x)50、ks(x)60、ks(x)70、ks(x)80、ks(x)90、ks(x)100、ks(x)120、ks(x)140、ks(x)160、ks(x)180、ks(x)200、ks(x)250、ks(x)300、ks(x)350、ks(x)400十八种规格。 t st弹塑体是一种将专用的特制的改性沥青主料与rs橡胶加热溶溶后，灌入经加热的碎石中，形成“ tcs桥梁

接缝弹塑体”。碎石支持车辆载荷，tcs-z专用粘合剂保证界面强度。

"c40型钢伸缩缝价格"的型号为平面型，使用部位是地面，类别为伸缩缝，品牌是350