

长治，潞城，长子，平顺，襄垣沁源桥梁伸缩缝变形缝生产

产品名称	长治，潞城，长子，平顺，襄垣沁源桥梁伸缩缝变形缝生产
公司名称	苏州吉美工程材料有限公司
价格	350.00/米
规格参数	类别:伸缩缝 型号:平面型 使用部位:桥梁伸缩缝
公司地址	常熟市常福路2688号
联系电话	0512-52619735 13812962082

产品详情

苏州吉美工程材料有限公司是专业制造建筑变形缝、防尘地垫、桥梁伸缩缝、楼梯防滑条、铝合金踢脚线等产品的现代生产一体化的企业。企业已通过iso9001:2000国际质量体系认证。吉美公司设计制造的多种型号和规格的产品可适应不同工程需要。吉美公司技术力量雄厚，配有多支专业安装队伍，售后服务完善，并在全国范围内设立了多出办事处及代理商。多年来，产品被广泛应用于公共交通建筑、政府机构、高档办公楼、商业建筑、体育场馆、及高标准厂房等，并成功参与了许多国家重点工程及有影响的标志性项目。如：上海虹桥国际机场、陕西咸阳国际机场、京沪高铁、南京南站、京沪高铁上海虹桥站、沪昆高铁南昌西站、上海浦东国际机场、北京首都新博物馆、河南郑州体育中心、江苏张家港体育中心、上海世茂百联、成都奥克斯广场等。吉美公司凭借雄厚的技术实力，不断创新，生产卓越产品，通过优质高效的服务，竭诚欢迎全国各大小设计院、工程建设单位选用我公司产品。吉美公司愿为广大各户提供最优质的产品、最佳的服务、为我国建筑事业的发展作贡献。

随着我国各项基础设施特别是建筑业的高速发展，建筑学家们比以往更关注建筑结构中的伸缩变形问题。气温的升降、地基的沉降、高层楼宇顶部的摇晃、地震等等，都引起了建筑物的伸缩变形，他们急需一种能适应建筑结构之间能够有一定的活动余量，又能使缝隙隐蔽并保持外观美观的装置。为此，我公司深入研究了上述问题，充分考虑了国内建筑变形缝隙的实际情况并吸收了国外在该方面的先进设计理念和经验，设计制造了多种型号和规格的建筑变形装置以适应不同建筑物的需要。建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件，它是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品，目前已经有大量的大型公共建筑和工业建筑采用了成品化的建筑变形缝装置产品。我公司研制的建筑变形缝装置按照使用部位分为四个类别：楼地面变形缝、内墙、顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝。按照变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型、变形缝两侧的安装结构面在同一平面上；转角型、变形缝两侧的安装结构面为互相垂直的。按照变形缝装置的构造特征分为六种类型：金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型。变形缝装置适应缝宽为50mm~500mm。也可特殊设计。变形缝装置有多种型号和规格，可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。工程设计人员根据项目设计中变形缝所在部位确定选用类型；根据设计缝宽确定选用规格；确定

伸缩量；最后根据装饰效果、连接方式确定选用型号。根据工程需要加配阻燃带和止水带，达到防火和防水的要求。为保持整体美观，在同一项工程中，内墙与顶棚应尽量选用同一产品；地面与墙面应选用宽度相同的产品。我厂根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝：中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（一）》（04cj01-1）中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04cj01-2）中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（三）》（04cj01-3）华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88jz3）、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏j09-2004）浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙j55）上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪j/t-302）山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（105jt06）陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006j 15）重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06j011）西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06j/t-304）

"供应长治，潞城，长子，平顺，襄垣沁源桥梁伸缩缝变形缝生产厂家"的类别为伸缩缝，型号是平面型，使用部位为桥梁伸缩缝，品牌是吉美