

# 资阳GQF-D80桥梁伸缩缝装置 在职场上独占鳌头

产品名称	资阳GQF-D80桥梁伸缩缝装置 在职场上独占鳌头
公司名称	衡水东欣橡胶有限公司
价格	300.00/米
规格参数	类别:伸缩缝 型号:平面型 使用部位:地面
公司地址	胜利西路881号
联系电话	86-0318-8106906 18831893910

## 产品详情

东欣橡胶生产设备先进，检验手段齐全，技术力量雄厚，孙欣为您提供产品报价，联系电话：13932806229/0318-5229608 详情请浏览公司网页：<http://www.hbdxxj.com>桥梁伸缩缝我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为：模数式桥梁伸缩缝和ks伸缩缝以及tst弹塑体伸缩缝。详情请浏览本公司网站<http://www.hbdxxj.com>桥梁伸缩缝型号 我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有：gqf-c、gqf-f、gqf-z、gqf-e、gqf-l型、gqf-mzl型数模式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中gqf-c型、gqf-f型、gqf-z型、gqf-e型、gqf-l型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。gqf-mzl型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁.产品代号及表示方法:代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以gqf-c60、gqf-f80、gqf-mzl480、gqf-c60(nr)、gqf-f80(cr)桥梁伸缩缝为例gqf为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号.伸缩缝的构造要求要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。胶料适用范围a、采用氯丁橡胶（cr）的伸缩装置适用于温度为-25—60 地区。b、采用天然橡胶（nr）的伸缩装置适用于温度为-40 —60 地区。结构特点gqf-mzl型伸缩装置的突出特点是将伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又保证了受力时位移均匀。伸缩装置伸缩量的确定桥梁伸缩量计算值直接影响对伸缩装置规格选择。若伸缩装置规格选择不合理，就直接影响伸缩装置的使用效果。同时选择伸缩装置时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小，以保证伸缩装置与梁、板两端有充分锚固，才能达到最佳使用效果。在选择伸缩装置的规格时，一定要留足够余量，以保证伸缩装置的使用效果和耐久性。

"资阳GQF-D80桥梁伸缩缝装置

在职场上独占鳌头"的型号为平面型，使用部位是地面，类别为伸缩缝，品牌是东欣