

高压聚乙烯闭孔泡沫板-高硬度填缝板（国标）L-1100

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板- 高硬度填缝板（国标）L-1100
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1100.00/立方米
规格参数	品牌:长信 厚度:1-5cm 使用部位:建筑缝
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

高压聚乙烯闭孔泡沫板-高硬度填缝板（国标）L-1100产品特点：1、密度小、相对密度轻，强度高、伸缩接头抗拉强度大，外观为蜂巢状孔洞遍布匀称,具有独立的气泡结构。2、表面吸水能力低，卫生间防水入特点好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等原料。3、耐碱性、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化特点高品质。4、高温时不流荡，低温时不焦裂。耐高低温 80 ~-45 不流荡、不变形、不焦裂、使用寿命长。5、产品生态环保绿色生态环境保护，工程建筑建筑施工简易，卫生间做防水、封水预期效果佳。应用范围：可普遍应用于河堤、方法、河堤、港口、海港、地下涌洞、机场、地面路面道路公路桥梁、边坡绿化、地下工程、市政道路建筑项目路面等各式各样混凝土涨缝相接处建筑项目。高压聚乙烯闭孔泡沫板-高硬度填缝板（国标）L-1100用途：

1、混凝土路面建筑伸缩缝之相接处板；2、道桥相接处防水板；3、水利水电工程工程项目建筑项目工程项目河堤、护坝、消力坎、边坡绿化、挡阻墙之伸缩接头相接处板；4、装修水电改造、火电厂、建筑项目、玻璃钢玻璃钢防腐玻璃钢冷却塔底部防潮相接处板；5、工程项目用建筑伸缩缝、筏板基础的填缝板；6、生活水厂及污水处理厂调节池防潮填缝板；7、飞机跑道之相接处板；8、港口、海港、混凝土之相接处板；9、水洞、隧道工程施工建筑工程施工混凝土之掉水相接处板；10、地铁口、地下通道混凝土防潮相接处板。

性能参数：性能参数参照：（cecs117：2000）

"密度高的密度高的高压聚乙烯网膜囊保温泡沫板-高耐磨填缝板（国家国家行业标准）L-1100"的规格型号为平面图设计型，运用部位是地面，种类为建筑伸缩缝，品牌是长信