

欧尼卡Onick RE550非制冷红外热成像 欧尼卡RE550

产品名称	欧尼卡Onick RE550非制冷红外热成像 欧尼卡RE550
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE550 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

目标进行拍照和录像。具有冲击性的耐振动,工作温度范围宽等特性。用于昼夜搜索和观察目标,并可对

一、产品特性

OLED高分辨率（800*600像素），高性能显示器，电子倍焦

快速自动聚焦，具有拍照，录像功能

IP67防护等级，适合各种环境适用

内置可见光摄像机,更方便现场取证录像

重量轻，操作方便

二、应用领域

在的作。查、边防、禁毒夜视、边防巡逻、边检站监控、水上搜救、监狱监控、夜视巡逻、疫情预防
森林防森林禁伐整地巡逻预警。远红外摄像系统24小时不间断监控、智能温度灰度预警、林火、余火
海产泛应用,非禁适警海拜抹境夜用。港环上杭港设蓄秋态检测只消防救物候波海全救助救援等时具

三、技术参数

产品名称		RE550
探测器性能	探测器类型	非制冷焦平面微热型
	波长范围	8 - 14 m
	分辨率	384 × 288
	帧频	50Hz
	视场	10.8 ° × 8.3 ° / 5.4 ° × 4.1 ° (扩展)
	噪声等效温差 (NETD)	60mk@30
	调焦方式	自动或电动调焦
图像显示	显示器	高清OLED双目显示器 , 800 × 600
	图像极性	白热/黑热
CCD	成像器	1/3 " CCD、像素795 (H) × 596 (V)
	视场角	10.8 ° × 8.3 °
图像存储	存储卡	内置存储器
	存储方式	拍照/录像
	文件格式	BMP/AVI
	存储容量	大于(10000幅或8小时录像)
功能	亮度/增益	自动/手动
	极性变换	黑热/白热
	电子变倍	x 2 , X3, x 4
	图像增强	有
	图像滤波	有
电源系统	电池类型	可充电锂电池
	电池连续工作时间	>5小时
	电池充电	专用充电器
环境适应性	工作温度	-30 ~ 50
	存储温度	-40 ~ 60
环境适应性	湿度	90% (非冷凝)
	防护等级	IP67
物理特性	重量	1.4Kg
	外壳颜色	黑色 (标配)

	尺寸	210 (L) mm × 195 (W) mm × 85 (H) mm
外部接口	外接电源	有
	外接视频	PAL
	USB接口	有
	安装接口	1/4"-20-UNC
探测距离	人 (1.7 × 0.5) m	1650m
	车 (2.3 × 2.3) m	2300m
识别距离	人 (1.7 × 0.5) m	550m
	车 (2.3 × 2.3) m	760m