

各种规格，质优价廉 尼龙脱毛盘

产品名称	各种规格，质优价廉 尼龙脱毛盘
公司名称	大城县东汪天顺橡胶制品销售部
价格	10.00/件
规格参数	功率://// 重量://///
公司地址	中国 河北 廊坊 大城县 东汪村
联系电话	86 0316 5709012 13930628603

产品详情

各种脱毛盘规格尺寸

编号	外圆	内径	胶棒孔	边厚	孔数	备注
1		16716*16		19	12.8	12兰色
2		11716*16		19	9.5	6兰色
3		16711.5*15		20	22	10白色
4		16719*19		18.2	15	12白色
5		172	16.4	19	7.5	12黑色中 m 黑色中 mm
6		121	16.4	19	7.5	6黑色中 m 黑色中 mm
7		12818.4*22		18.3	15.5	6白色
8		12416*15.5		19	11.5	6白色中
9		11719*19		19	19.2	6白色中
10		12916.3*16.4		19	12.3	8白色中
11		12613*16		19	11.5	6白色中
12		12617*17		19	11.5	6白色中
13		13019*19		18	15	6
14		13016*16		18	11.5	6中间外 内径与

序号	名称	外圆	内圆	高	边厚	备注
1	镋头形		50	10	20	15.2
2	平碟形		60	8.9	18.5	12
3	平碟形		56	8.6	18.5	11.6
4	外圆平轮		53.7	10	21	16尼戎料

15 172 16.5 24 18 8黑色中

各种甲醛轮

滑轮
兰勾
白勾
白滑架
兰滑架
尼戎链条细节

聚酰胺纤维俗称尼龙（nylon），英文名称polyamide（简称pa），是分子主链上含有重复酰胺基团—[nhco]—的热塑性树脂总称。包括脂肪族pa，脂肪—芳香族pa和芳香族pa。其中，脂肪族pa品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。尼龙,是聚酰胺纤维（锦纶）是一种说法.可制成长纤或短纤。

1 疲劳强度和钢性较高

2 耐热性较好

3 摩擦系数低

4 耐磨性好

5 中等载荷，

6 使用温度<100-120度

7 良好的拉伸强度

8 耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，具有自润滑性和阻燃性

联系电话：13930628603

联系人：刘林林

"供应各种规格，质优价廉 尼龙脱毛盘"的功率为////，重量是/////，适用对象为家禽