

英威腾UPS不间断电源40KVA高频机HT33040XL技术参数 数据机房稳压逆变专用

产品名称	英威腾UPS不间断电源40KVA高频机HT33040XL 技术参数 数据机房稳压逆变专用
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾 型号:40KVA 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

英威腾UPS电源40KVA高频机HT33040XL技术参数

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，网络管理功能等优点。广泛应用于、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、

工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

根据输入频率自适应输出频率，智能化电池，网络管理功能等优点宽输入频率(40-70HZ)，自适应输出频率50/60HZ，满足各种发电机的接入在线双变换结构设计，数字化控制技术，高的输入,输出

功率因数.采用的DSP数字处理器，使数据处理词，可靠性更高,可不下电更换内置电池。6-10KVA更可在
线维修主机

英威腾UPS电源40KVA高频机HT33040XL技术参数

超高输入输出功率因素kVA/KW(pf=1)

高效节能、绿色环保(效率96%)

模块化设计，功率模块支持在热插拔，便于现场维护

智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间。

数字化环流控制技术，并机可靠性极高。

友好的人机界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘，信息量丰富。

采用DSP全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。

蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花;若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。