

浮选机|自吸式机械搅拌式浮选机

产品名称	浮选机 自吸式机械搅拌式浮选机
公司名称	河南省少林重型机器有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:少重 型号:xjk系列
公司地址	荥阳市崔庙镇
联系电话	0371-64822015 13603992923

产品详情

浮选机的用途：

浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物。我公司生产的浮选机,矿用浮选机,sf型浮选机主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。该设备具有如下特点：吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助机床设备,水平配置,便于流程的变更。矿浆循环合理,能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置,调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。

浮选机的工作原理：

将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。

浮选机主要技术参数：

型号	有效 容积 m3	叶轮 直径 mm	叶轮 转数 r/min	生产能力 (m3/min)	配套电机			
					叶轮用		叶轮用	
					型号	功率kw	型号	功
sf-0.15	0.15	200	536	0.06-0.08	y90l-6	1.5	y801-4	0
sf-0.37	0.7	296	386	0.2-0.4	y90l-4	1.5	y801-4	0
sf-0.65	0.65	350	400	0.3-0.9	y132s2-6	3	y90l-6	
sf-1.2	1.2	450	312	0.6-1.2	y132s2-6	5.5	y90l-6	
sf-2.8	2.8	550	270	1.5-3.5	y160l-6	11	y90l-6	
sf-4	4	650	220	2-4	y200l-6	15	y100l-6	
sf-8	8	760	191	4-8	y250m-8	30	y100l-6	
sf-10	10	760	191	5-10	y250m-8	30	y100l-6	
sf-20	20	760	191	5-20	y250m-8	30	y100l-6	

"浮选机|自吸式机械搅拌式浮选机"的处理能力为100 (m3/h) ，电动机转速是60~80 (r/min) ，电动机型号为JW-19，电动机功率是1.5-22 (kw) ，加工定制为是，型号是XJK系列，别名为浮选机，品牌是少重，用途为浮选有色、黑色、贵金属矿物，有效容积是1000 (m3) ，叶轮直径为3.2，给料粒度是300，叶轮转数为43，刮板转速是19