

芜湖地磅厂-芜湖120吨电子地磅-3*18米汽车衡

产品名称	芜湖地磅厂-芜湖120吨电子地磅-3*18米汽车衡
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCS 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 功能:称量、打印磅单、统计数据、汇总称重报表
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

芜湖地磅厂-芜湖120吨电子地磅-3*18米汽车衡

汽车衡磅体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

芜湖地磅厂-芜湖120吨电子地磅-3*18米汽车衡

地磅标准汽车衡概述SCS型系列数字、模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、建筑工地、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控做假的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式电子汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式电子汽车衡。

- 1.压槽机压槽,槽型倒角,无90度硬性直角,更接进三角结构。
- 2.U型梁采用不小于6mm钢板冷轧:面板为Q235钢板。
- 3.机械加车间,加工设备齐全,配件自行生产,定做特种结构。
- 4.自动焊接机满焊,焊接中将U型梁内部氧气消耗殆尽,使用部形惰性,从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊,坡口焊接一次成型,无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用CO₂保护焊接,全满焊。无点焊虎焊。连接件强度,使用无疲劳变形。
- 7.喷砂机喷砂去除氧化层。油漆附着力。8.电子汽车衡秤台面漆两遍喷漆风干,可选喷漆,油漆不褪色,附着力强。连接件全部采用镀锌处理9.秤体底面与表面工艺一致,喷砂除锈,水性防锈,水性防锈底漆,面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。10.秤台连接采用半月板结构搭接,物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。11.传感器位置合理,搭接处传感器置中,打杆效应,偏载情况下传感器均匀受力。
- 12.出厂检验时,对秤体集中载荷进行超载,每称量50t体角度变形小于1mm回弹率。连续满称量提压5万小时,体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修