

通用组合导轨UK5N 接线端子排 UK 系列接线端子

产品名称	通用组合导轨UK5N 接线端子排 UK 系列接线端子
公司名称	乐清市普纳接线端子厂
价格	.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:普纳 型号:uk5n
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市柳市电器城
联系电话	15267779375

产品详情

性能			
认证			
标准		ul	iec
额定电压		600v	800v
额定电流		30a	32a
线径		24-10awg	0.2-4mm2
厚度/宽度/端板厚度			6.2/42.5/1.6mm
高度(ns35 7.5 / ns35 15 / ns32)			47/54.5/52mm
额定冲击电压/污染等级			8kv/3
剥线长度			8 mm
螺钉规格/扭距			m3/0.6-0.8nm
塞规			a4
绝缘材料/阻燃等级			pa/v-0
说明		型号	包装数
(1)端子		uk5n	50
(2)端板		d-uk4/10	50
(3)固定式接件	2-位	fbi 2-6	10
	3-位	fbi 3-6	10
	5-位	fbi 5-6	10
	10-位	fbi 10-6	10
(4)阶梯转接件			
(5)边插桥接件	2-位	eb 2-6	100

	3-位	eb 3-6	100
	10-位	eb 10-6	10
(6)带绝缘垫快桥接件，10位		issbi 10-6	10
(7)绝缘垫快		is-k4	100
(8)开关桥接件		usbr 2-7	1
(9)隔片		ts-k	50
(10)分组隔片，厚1.5mm		atp-uk	50
(11)测试插孔座		psb 3/10/4	100
(12)绝缘测试插孔座		psbj 3/13/4	100
(13)标记条		zb 6	

"通用组合导轨UK5N 接线端子排 UK 系列接线端子"的接口类型为AC/DC，接触件材质是铜，种类为端子排/接线排(条)，加工定制是是，形状为条形，应用范围是通讯，型号为UK5N，工作频率是高频，特性为阻燃/阻燃，绝缘体材质是PA66，品牌为普纳，支持卡数是多合一，制作工艺为注塑