

插拔式端子台、5.08插拔式接线端子、

产品名称	插拔式端子台、5.08插拔式接线端子、
公司名称	深圳泰岳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:2egdK
公司地址	深圳市宝安区石岩街道应人石社区吉安工业园5号综合楼501至504房(办公场所)
联系电话	13510225895

产品详情

接线端子,用于各种电子电气、家用电器、照明电器、通信领域、仪器仪表、电梯装置、安防企业及工控领域,此产品应用广泛,接线方便,快捷,价格优惠,也可根据要求定做。铜价波动大,价格欢迎来电洽谈。

联系电话:0755-28050855/18948726146/13510225895 传真:0755-33581370

qq号:188867889

pitch:5.0, 5.08, 7.5, 7.62mm 材质及电镀螺丝:m2.5, 钢, 镀锌触点材料:磷青铜 塑件:pa66, ul94v-0 电气性能 额定电压:300v 额定电流:15a 接触电阻:20m Ω 绝缘电阻:5000m Ω /1000v 耐电压:ac1500v/1min 使用线径:28-12awg 2.5mm² 机械性能 温度范围:-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C 瞬时温度:+250 $^{\circ}$ C 5秒扭距:0.5nm (4.5lb.in) 剥线长度:7-8mm

pitch:5.0, 5.08, 7.5, 7.62mm 材质及电镀螺丝:m2.5, 钢, 镀锌触点材料:磷青铜 塑件:pa66, ul94v-0 电气性能 额定电压:300v 额定电流:15a 接触电阻:20m Ω 绝缘电阻:5000m Ω /1000v 耐电压:ac1500v/1min 使用线径:28-12awg 2.5mm² 机械性能 温度范围:-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C 瞬时温度:+250 $^{\circ}$ C 5秒扭距:0.5nm (4.5lb.in) 剥线长度:7-8mm

"插拔式端子台、5.08插拔式接线端子、"的接口类型为AC/DC, 接触件材质是铜, 针数为2-24, 种类是端子(terminal), 加工定制为是, 形状是条形, 线长为7-8(mm), 应用范围是PCB, 型号为2EGDK, 工作频率是低频, 特性为阻燃/阻火, 绝缘体材质是PA66, UL94V-0, 品牌为国产, 支持卡数是单卡, 芯数为2-24, 读卡类型是CF, 制作工艺为注塑