

埃因供应OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU柔性耐拉伸橡胶卷筒电缆

产品名称	埃因供应OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU柔性耐拉伸橡胶卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

埃因供应OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU柔性耐拉伸橡胶卷筒电缆

电缆结构

导体：一般采用裸铜导体或镀锡铜导体，以确保良好的导电性能。

绝缘层：采用特殊的橡胶材料作为绝缘层，具有良好的耐磨损和耐油性能。

编织层：通常包括镀锡铜丝编织层，用于提供额外的机械保护和抗干扰能力。

外护套：采用特殊的橡胶材料，具有良好的耐磨损、耐油性能和耐候性能。

技术参数

额定电压：一般为300/500V或更高。

额定温度：一般为-40 ° C 到 +90 ° C或更高。

防护等级：具有较高的防护等级，能够在恶劣的工业环境中长时间使用。

耐磨损性能：具有良好的耐磨损性能，适用于频繁移动和摩擦的场合。

耐油性能：具有良好的耐油性能，适用于需要抵抗油污和化学物质侵蚀的场合。

产品应用和性能

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 柔性耐拉伸橡胶卷筒电缆通常用于起重设备、机械设备和其他移动应用

耐拉伸性能：具有良好的柔韧性和耐拉伸性能，适用于频繁起重和移动的场所。

耐用性：具有良好的耐磨损、耐油性能和耐候性能，能够在恶劣的工业环境中长时间使用。

抗干扰能力：具有良好的抗干扰能力，能够稳定传输信号，减少外界干扰。