

面型吊顶伸缩缝材料地坪铝合金基座变形缝装置按需定制

产品名称	面型吊顶伸缩缝材料地坪铝合金基座变形缝装置 按需定制
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海达 厚度:1.2mm 抗震缝:外墙变形缝
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

公司研制的成品变形缝装置使用铝合金型材或不锈钢材料，根据不同的实际需求可配止水带和阻火带达到防水，防火功能。变形缝装置适应缝宽为50mm - 500mm。按其部位分为四大类：地面变形缝装置；根据现场实际情况可定制加工重庆变形缝厂家介绍建筑变形缝的结构，建议大家积极把握建筑变形缝的结构，才能够帮助大家正确的应用，通常建筑变形缝的结构是这样的，我们详细把握一下。

建筑变形缝的结构：

- 1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——做法较为简单，变形缝价格，但易使缝两边的结构基础产生偏心(用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题)
- 2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——基础部分容易脱开距离，设缝较方便，九龙坡变形缝，特别适用于沉降缝
- 3、用一段简支的水平构件做过渡处理——多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。

建筑变形缝的构造：

- 1、所选择的盖缝板的形式能够符合所属变形缝类别的变形需要
- 2、所选择的盖缝板的材料及构造方式能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等
- 3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶条等，以防止热桥的产生

对建筑变形缝的结构，大家要积极把握，建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。

变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。