

电动导轨式液压升降平台（预付部分定金）

产品名称	电动导轨式液压升降平台（预付部分定金）
公司名称	泰兴市凯力液压机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:固定式升降台 额定载荷:1000（kg）
公司地址	泰兴市黄桥镇扬春村
联系电话	15052878963 15261581657

产品详情

一、导轨式升降货梯又名叫：传菜机、链条式升降货梯、单立柱升降货梯、双立柱升降货梯等，是一种可以替代人力，将货物从底层搬运到顶层，或者从顶层把货物搬运到底层的升降机械，大大降低劳动力成本。适用于仓库、酒店、宾馆、工业、机电、码头。

泰兴市凯力液压机械生产的导轨式升降机用于企业代替电梯提升货物，具有结构简单、载重量大、使用寿命长、维护方便、安全实用等特点，特别适用于带井道地下无法挖地基的环境。

二、剪叉式固定式升降平台

剪叉式固定升降平台是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置附属装置，进行任意组合，如固定式升降平台的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可最大限度地发挥升降平台的功能，取得最佳的使用效果。

固定式升降平台的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降平台下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降平台行走动力系统、万向滚珠台面。

是用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降台产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。

固定式液压装卸台适用于仓库、车间与汽车、货柜的货物装卸，无需设置货台、钢架等，直接从地面起升装卸，专业设计的活动搭板能于汽车平滑搭接，叉车、手动油压叉车都能方便、平稳地进行装卸作业，搭板的扭簧平衡作用使操作轻松自如，作业完毕平台与地面平整，不占据地面空间，不影响通道通行。

三、固定式升降平台技术参数: (可以根据客户要求订做超重超高超大台面的升降台)

额定载荷(kg)	最大高度(mm)	最低高度(mm)	台面尺寸(mm)	自重(kg)
300	4000	1250	1400 × 710	500
300	6000	1280	1780 × 840	700
500	6000	1280	1780 × 840	750
1000	6000	1430	1950 × 1200	1000
2000	6000	1500	2100 × 1200	1050
300	9000	1560	2000 × 1000	1000
500	9000	1560	2000 × 1000	1100
1000	9000	1600	2100 × 1200	1200
2000	9000	1920	2100 × 1300	1500
300	11000	1530	2200 × 1200	1180
500	11000	1700	2200 × 1250	1300
300	12000	1700	2400 × 1250	1400
500	12000	1700	2400 × 1250	1600
300	14000	1900	2600 × 1400	2000
500	14000	1900	2600 × 1400	2200
300	1600	1900	2700 × 1600	2500

四、促销活动

- 1、凡事在网上购物给予好评的，立即返现金若干元。
- 2、年终，我厂有礼品寄送给合作客户。
- 3、量大价格从优

五、凯力机械厂服务承诺

- 1、本厂绝对保证产品质量，7天内发现产品质量问题，可以退换货。
- 2、本厂保证省内24小时上门售后服务，外省48小时上门服务。
- 3、非人为损坏，产品机械结构免费保修1年，电器件免费保修6个月。只收成本费终生保修。
- 4、交易达成后，现货36小时内准时发货，定做产品严格按照合同上的交货期发货。

六、客户购物须知

本厂可以根据客户的要求设计定做特殊规格的产品。产品具体价格根据客户要求定做产品的规格来确定。产品下单前，请先与我厂销售负责人沟通一下，确认交易细节。

联系人：管先生 手机：15261581657 qq：1799291140

泰兴市凯力液压机械厂欢迎您来电，谢谢！

固定式升降平台

是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床送料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置附属装置，进行任意组合，如固定式升降平台的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可最大限度地发挥升降平台的功能，取得最佳的使用效果。

固定式升降平台的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降平台下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降平台行走动力系统、万向滚珠台面。

是用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降台产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。

固定式液压装卸台适用于仓库、车间与汽车、货柜的货物装卸，无需设置货台、钢架等，直接从地面起升装卸，专业设计的活动搭板能于汽车平滑搭接，叉车、手动油压叉车都能方便、平稳地进行装卸作业，搭板的扭簧平衡作用使操作轻松自如，作业完毕平台与地面平整，不占据地面空间，不影响通道通行。

车载式升降平台

车载式升降平台是为提高升降平台的机动性，将升降平台固定在电瓶搬运车或货车上，它接取汽车引擎动力，实现车载式升降平台的升降功能。以适应厂区内外的高空作业。广泛应用于宾馆、大厦、机场、车站、体育场、车间、仓库等场所的高空作业；也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。

液压升降平台

液压升降平台广泛适用于汽车、集装箱、模具制造，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产流水线，满足不同作业高度的升降需求，同时可配装各类台面形式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种控制方式（分动、联动、防爆），具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点，有效解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自如。

液压升降平台操作规程

- 1、液压升降平台（以下简称平台）在出厂前均已检修调试，各项技术指标均已达到设计要求，使用时只需要接通地线。液压电器系统不需调整。
- 2、平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象后方可使用。
- 3、平台使用时，四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上（以行走轮将要离开地面为准）必要时可以使用枕木。
- 4、平台空运1-3次后方可载荷作业。
- 5、载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。

6、防护栏杆两端活动门应关牢锁死后方可作业。

7、由于用户对平台的使用要求不同，所以平台的控制形式不同，现将几种常用的平台的液压控制系统和操作方法介绍如下：

支撑阀液压控制系统：

首先按下电动机起动开关，电机转动、齿轮泵打油，（注意、电机不要反转）油缸伸出，平台起升；待起升到工作高度，（或升到最高限制高度，会自动接通行程开关，自动停止起升。）按下电机停止按钮，平台停止升降，即可工作。下降时，按下降按钮电磁铁接通按钮，此时，油缸回油接通，平台靠自身重量下降，待将至原始位置后，关闭电源。应急开关：直限于应急状态下使用。在升高状态、或工作状态时，临时停电、断电，下降时使用。（逆时针方向旋转，液压油会自动泄压，油缸回油接通，平台靠自身重量下降，至降到原始高度。

组成：

井道部分：是用建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式框架，内部两侧安装型钢导轨。平台部分：是承载重物的钢结构平台，有封闭式(即轿厢式)或敞开式，两侧装有导向滚轮或导靴，平台底部可联接升降油缸或联接升降剪叉形钢架。

驱动部分：是带有液压驱动电机、油泵，安全阀，调速阀和换向阀等液压部件的一个小油箱。

油缸部分：是升降油缸直顶平台或顶升剪叉架的一个或多个油缸组成。门系部分：是用钢结构组成的封闭式或网状式平台门或层门系统，有手动门和自动门，一般敞开式平台不设门。

电气部分：是包括动力、控制，信号，安全和照明等装置组成。

辅助部分：是液压管件、管道、压力表和钢结构底座等组成。

安全装置：安全阀，极限限位、门机电联锁、破裂阀，紧急开关和电气短路保护等。

维护：

升降机需定期检查与保养，发现隐患应立即排除，以尽可能消除故障，对提高工作效率、设备使用寿命及保障升降机的安全性能都有好处。每月应给机械设有黄油嘴的传动总位至少加两次黄油进行润滑。

发现加不进黄油部位一定要疏通油路或更换黄油嘴，直到加进黄油为止，否则平台禁止使用。

每月定期检查销轴工作状态，如发现销轴紧定螺丝松脱，一定要销紧，以防销轴脱落造成事故。

在维修保养和清扫升降机时，一定要撑起安全撑杆。

正在工作时，不要装卸货物，以免冲击升降机，损坏机械设备。

升降机安全使用小提示：

- 1、升降机在使用时，工作台面应保持水平状态。
- 2、室外作业，当风力较大时，五米以上应系安全绳。
- 3、该机在升降过程中，严禁一切人员攀爬，若需维修，升起后应将升降机固定牢方可进行。
- 4、液压升降机升起后不得移动，四个支腿未撑紧不得起升作业。
- 5、在使用过程中严禁超载作业，所载物品应安全放置在工作台上，不得移动。
- 6、所用液压油应保持清洁，不得混入水及其它杂质，一般每半年更换一次。液压油一般冬季用n32号；夏季用n46号。
- 7、当出现故障时应及时切断动力电源进行维修。

"厂家直销电动导轨式液压升降平台（预付部分定金）"的台面尺寸为1.2*1.9米，类型是固定式升降台，额定载荷为1000（kg），最大宽度是3000（mm），电动功率为1.5（KW），加工定制是是，最低高度为150（mm）