

# 销售优质升降机电动举升机

产品名称	销售优质升降机电动举升机
公司名称	泰兴市金诺液压机械厂
价格	25500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:移动式升降台 型号:sjy0.3-12
公司地址	江苏泰兴市刘陈扬春工业园
联系电话	86-0523-87660378 15861074962 15861074039

## 产品详情

升降机系列			
-------	--	--	--

我公司是生产液压升降机的专业厂家。引进国外先进液压技术和结合自身十多年来生产经验设计生产的液压升降机，主要用于工厂、仓库、车站、码头、机场等地的高空作业、货物搬运和生产线配套等。产品的主要结构和系统说明高起升移动式液压升降平台一般有四个部分构成，即机械结构、液压系统、电气系统和移动装置。结构升降机的机械结构一般由底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降，采用高强度无缝矩形管制作，强度高、外形美观；工作台能几人同时操作，并设有安全护栏和低压操纵屏，操作安全可靠。

液压系统说明从油泵吸油，推动油缸中的活塞，顶升交叉臂架垂直上升，下降时，压力油在限速阀和流量调节阀流回油箱。油缸过载时，油泵输出的压力油通过溢流阀（安全阀）直接流回油箱。为了防止油管破裂发生失进油（兼作回油）的管路上，设有单向限速阀，即使在油管破裂的情况下，也能保证以正常的下降速度下降。使用安全，并使本机处于良好的工作状态，使用前，应先进行外观性能检查。检查内容如下：a、电源线是否有效；c、输油管等有否漏油现象；d、臂架上各交叉点螺母是否紧固。操作步骤a、撑开支腿，调整支腿螺栓，使锁定支腿定位栓；b、接通电源并打开电源，待指示灯亮后试车一次即可进行工作。使用须知a、按规定载荷工作，特殊应急情况下最多不得超载10%；b、在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作；c、在动作过程和处于升降台；d、升降台工作时，必须撑开支腿，严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。e、严禁在工作台上进行任何升降台工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免升降台遭受严重破坏。一般故障请参阅（故障及排除）于5级，雷雨时不得使用本机。安全须知a、非电气专业人员不得随意拆装电器，以防触电或误接。b、需要进行检修时，必须吊住升降台工作平台。以防升降台突然下降，造成人员伤亡；c、非专业人员不得任意调整溢流阀

件都是在规定压力下工作时，任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必  
 统任何部位之前，必须首先卸压，以免压力油喷出，工作台突然下滑；e、相应运动部件间均加注一些润滑油  
 、检查液压油的油质和油位。升降台全程升起。在这位置时，液压油面应高出箱底40-50毫米。液压机是否变暗  
 ，如有发现应及时更换120#液压油。

sjy剪叉式高空作业平台技术参数：

型号	额定载荷kg	最大高度m	最低高度m	台面尺寸m	起升时间s	电机功率kw	电压v	整机重量kg
sjy0.3-3	300	3000	850	1300 × 850	16	0.55	380v/50hz	400
sjy0.3-6	300	6000	950	1780 × 880	54	0.75	380v/50hz	750
sjy0.3-9	300	9000	1350	1800 × 1000	72	1.1	380v/50hz	1200
sjy0.3-11	300	11000	1600	2100 × 1150	73	1.5	380v/50hz	1320
sjy0.3-12	300	12000	1750	2450 × 1350	85	2.2	380v/50hz	1700
sjy0.3-14	300	14000	1900	2450 × 1350	98	2.2	380v/50hz	2200
sjy0.3-16	300	16000	1950	2500 × 1500	130	3	380v/50hz	2600

剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数

sjy0.5-4.5	500	4500	980	1300 × 850	31	0.75	380v/50hz	560
sjy0.5-6	500	6000	950	1780 × 880	49	0.75	380v/50hz	750
sjy0.5-7.5	500	7500	1400	1800 × 1000	62	1.1	380v/50hz	1150
sjy0.5-9	500	9000	1550	1800 × 1000	81	1.1	380v/50hz	1260
sjy0.5-11	500	11000	1600	2100 × 1150	80	1.5	380v/50hz	1380
sjy0.5-12	500	12000	1750	2450 × 1350	90	2.2	380v/50hz	1850
sjy0.5-14	500	14000	1900	2450 × 1350	120	2.2	380v/50hz	2500
sjy1-6	1000	6000	1300	1800 × 1100	50	1.5	380v/50hz	1200
sjy1-9	1000	9000	1550	2100 × 1150	55	2.2	380v/50hz	1850
sjy1.5-9	1500	9000	1800	2600 × 1500	90	3	380v/50hz	2200
sjy1-12	1000	12000	1800	2450 × 1350	95	2.2	380v/50hz	2500
sjy1-14	1000	14000	1900	2500 × 1400	98	3	380v/50hz	2600

江苏泰兴市金诺液压机械厂是升降平台、电动叉车、电动搬运车、电动叉车、手动搬运车、登  
 车轿、固定式升降平台、移动式升降平台、半电动搬运车、cbd电动搬运车、全电动堆高车、各种规格的手  
 推车、pla静音车、play型手推车、jack型不锈钢系列手推车、三支点电动叉车、coy型圆桶搬运车等产  
 品专业生产制造的厂家之一，我们公司坚信，只有不断的创新，才能持续的发展，我厂长期致力于液压  
 升降平台的研制和开发，不断的改进和创新企业的产品，公司总部设在江苏省泰兴市,我公司拥有完整、  
 科学的质量管理体系、以质量为生命，以服务为动力，开拓进取，务实创新为宗旨。  
 泰兴市金诺液压机械厂欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

"厂家生产销售优质升降机电动举升机"的是否提供加工定制为是，类型是移动式升降台，型号为SJY0.3-12  
 ，整机重量是1360（kg），额定载荷为300（kg），最低高度是1100（mm），最大宽度为14000（mm），  
 电动功率是3（KW）