

# 楼顶足球场笼式围网足球场包塑菱形孔铁丝围网球场防护护栏

产品名称	楼顶足球场笼式围网足球场包塑菱形孔铁丝围网球场防护护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	产品名称:组球场包塑围网 产品作用:隔离防护 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

楼顶笼式足球场场地围网四川成都设计施工厂家。足球场勾花护栏，球场护栏网，球场铁丝网防护网。围网材质：pvc/pe包塑勾花网，内丝采用低碳钢丝镀锌处理，外表进行涂塑防腐处理。围网生产工艺：编织焊接足球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理。

足球场篮球场运动场围网的安装施工流程如下:1、预埋件需提前预埋好(围网安装前7-10天必须做好保证预埋洞凝固度)，足球场开孔规格为60CM(宽)\*70CM(长)\*80CM(深)以3.08米为轴线中对中距离挖孔；2、在预先挖好的规格为孔中间放置一根直径为110M的PVC管材(管材长为70CM)足球场插入地下50CM，用C25或30混凝土回填预埋洞至与地面齐平，1小时后待混凝土快凝固时取出PVC管并用水泥袋或其他物堵住洞口，养护期为7-10天；3、预埋立柱插好后使用抱箍连接件连接横杠，然后再安装另外一根立柱，以此类推；4、固定网片：先打开-整片围网，竖起来、将扁铁穿过围网的开始端，用手电钻压紧螺丝固定、用工具(紧线器及拉网钩等)在围网的另一端收紧。如需深水或者大风，较易造成围挡的承受力过大，围挡倒塌，假如道路一侧或者行人通道\*造员安全、收紧围网后把扁铁穿上，用手电钻压紧螺丝先固定立柱、再固定横杆、一片围网挂好后，以此类推继续挂网。

产品名称：球场围网

产品材质：低碳钢丝

表面处理：喷塑，浸塑，镀锌

产品高度：2米，3米，4米，6米可定制 产品参数立柱直径：75MM

立柱壁厚：2.5MM 网孔：50\*50MM 丝径：3.8MM

横梁直径：60MM （注：所有尺寸为塑后尺寸）

体育场围网、篮球场围网、高尔夫球场网、球场勾花网都是球场网的别称，其实就是一类产品。一个整体的球场围网为四边笼式搭建，其结

构简练安装快。人员活动的场所即有足够的高度防球类飞越，又得兼备任性和弹性较佳的抗撞击效果，和人体接触较低的反伤害程度。

立柱决定着全体的以一个可靠水平，立柱选用的材料好，球场网围的构造就不易被损坏，不论是人撞上去，还是足球、篮球等投过去都对

其构不成损坏，假如立柱选用的不够好，过细或是壁厚\*\*薄，那只有一个结果，早晚变形而损坏。所以说围栏网的价钱是由质量决定的一点不

假。除了立柱，横梁也是影响全体构造的一个重要因素，假如说立柱是一颗大树的主干，那横梁就是大树的枝干，网面就是那些小

树枝和树叶，在面临暴风骤雨的突袭，主干和枝干承当着首要的支撑效果。

网面质量由钢丝直径、外表内置和网孔大小方面决议，这三个方面都能影响球场围网的价钱。网面钢丝越粗，它的防碰击性就越是好；网孔

越小也就越巩固，所用材料也就越多，价钱自然就越高。外表处理增加围栏网的抗碰击性能，可是它能决议围栏网的防腐性能，影响着它的运

使用寿命的长短，防腐性越好，价钱就越高。