

# 定做纸筒搬运车 加长加宽滚轴搬运车 辊轴搬运车 纱辊装卸车

产品名称	定做纸筒搬运车 加长加宽滚轴搬运车 辊轴搬运车 纱辊装卸车
公司名称	泰兴市大力电器机械厂
价格	1600.00/台
规格参数	加工定制:是 额定起重量:1000 ( kg ) 类型:液压叉车
公司地址	中国 江苏 泰州 泰兴市 姚王镇毛庄工业园
联系电话	86 0523 87516932 15295286667

## 产品详情

纱辊车货叉宽度、长度可以按客户要求订做 详情咨询：15295286667（石经理）

定做纸筒搬运车需告知纸筒或纱辊的直径及长度，方便我们计算出搬运车的尺寸，确保叉车能正常搬运货物。

cz02l-纸筒搬运车独特的货叉设计专用于搬运筒状货物,能有效的防止货物滚动。重物移运器，可以替代传统的搬运设备时使用的滚杠。使用方便，省时省力，是搬运重型设备的理想工具。在有些设备进行就位安装时还可代替龙门架使用。并针对国内外其它同类产品的优缺点进行了发扬与改进，使产品的综合性能超过国外产品，适用于各种小型、中型、大型、重型设备集装箱等重物的搬运。可以很好地满足广大客户的不同需求。

本公司叉车价格优惠,售后服务有保障。

购买前请与销售人员联系选择所需型号叉车，也可以按客户要求订做。

本公司报价均不含税，不含运费，需要开票的提前告知，以免产生不必要的麻烦。

详情可与我公司联系，联系人：石飞手机:15295286667

手动叉车是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由于不产生火花和电磁场。特别适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。该产品具有升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。

## 液压叉车简介：

液压叉车是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由于不产生火花和电磁场。特别适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。该产品具有升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。

## 手动叉车的描述

- 1.重量轻，容易操作。
- 2.使用机电一体化液压站。
- 3.高强度钢铁货叉结构，安全可靠，耐用。
- 4.价格低，经济实用。

手动叉车产品优点：1.手动液压车是物料搬运不可缺少的辅助工具，托盘搬运最轻便，最主要的是任何人均可操作。2.舵柄的造型适宜，带有塑料手柄夹，使用起来特别舒服。操作者的手由坚固的保护器保护。用手可方便地操手动叉车纵起升、下降和行走控制杆，托盘车使用起来轻便、安全、舒服。3.抗扭钢结构，货叉由高抗拉伸槽钢做成。叉尖做成圆形，插入托盘时，使托盘免受损坏，导轮使得货叉顺利插进托盘。4.坚固的起升系统，能满足大多数的起升要求，并按标准要求镀锌。泵油缸装在重载保护座上，缸筒是镀铬的。低位控制阀和溢流阀确保操作安全并延长使用寿命。5.车轮运转灵活，并装有密封轴承，前后轮均由耐磨尼龙做成，滚动阻力很小，并有橡胶，聚氨酯或专用轮胎供选。6.液压系统和轴承完全无须维护，但在极端情况下，如在潮湿的环境下或用高压软管进行冲洗，所有轴承均备有加油孔以供加油。

## 手动叉车操作注意事项

- 1.叉车作业前后，应检查外观，音响信号，起动、运转，及制动性能。加注润滑油和冷却水。
- 2.起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。
- 3.叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，载物高度不应遮挡驾驶员的视线。
- 4.行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。
- 5.卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
- 6.转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。

## 叉车可能出现的故障：

序号	故障	原因分析	消除方法
1	升程不足	液压油不够	加注适当经滤洁的工作油
2	回程不到位	1.液压油加注太多 2.转动部位变形卡住 3.柱塞与导杆螺套卡住	1.抽走适当工作油 2.更换零件
3	液压油渗漏	1.油封失效 2.个别零件表面有轻微破损或磨损	1.更换油封 2.更换损坏的零件

		3.连接处松动	3.重新紧固松动处
4	货叉上升后不下降	1.卸荷装置异常	1.重新调整卸荷装置。见4.2
		2.零件变形损坏	2.更换变形损坏的零件
5	货叉不上升	1.工作油黏度过大，或未注入工作油	1.更换工作油
		2.油中有杂质	2.清楚油路中的杂质，更新工作油
		3.卸荷装置异常	3.重新调整卸荷装置，见4.2
6	摇动手柄时货叉上升后又马上下降，手柄有较大回弹现象，或货叉上升后有较明显自下降。	阀被杂物卡住	将阀打开，拿出并清洁零件后重新装回

"厂家定做纸筒搬运车 加长加宽滚轴搬运车 辊轴搬运车 纱辊装卸车"的工业车辆为搬运车，特种行业是纸筒车，货叉最低位为80-90（mm），货叉长度是2000（mm），加工定制为是，类型是液压叉车，型号为CZ02L，额定起重量是1000（kg），行走方式为手动，品牌是大力，载重量为1000（kg）