

租赁托盘 苏州森森 苏州姑苏区托盘

产品名称	租赁托盘 苏州森森 苏州姑苏区托盘
公司名称	苏州森森木器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇水产市场富江路
联系电话	15962205021

产品详情

森森木器厂是一家自主研发设计、开发及生产销售为一体的实体性企业，苏州姑苏区托盘，生产各种木箱、出口木箱、免熏蒸木箱、实木熏蒸木箱、大型设备包装箱、真空包装箱、胶合木托盘（栈板）、出口木栈板、实木熏蒸托盘、电缆盘等产品，可提供真空包装袋、各种包装材料等相关服务。

如何醉大限度的提高托盘的使用效率？

1.根据托盘装载货物以后是否要堆垛，决定选择单面的还是双面的托盘。单面托盘由于只有一个承载面，不适合用于堆垛，否则容易早成下层货物的损坏。因此装载货物后需要堆码的，一定要尽量选择双面的托盘。

2.托盘如果是放在立体库位内的货架上，一定要考虑托盘的结构是否适合码放在货架上。由于通常只能在两个方向从货架上插取货物，因此用俞货架上的托盘应尽可能的选用四面进叉的托盘。这样扁鱼叉车取货物，木托盘，提高工作效率。这样的托盘选择川字，田字，双面的均可。

托盘有不同的结构方式，根据叉车的货叉点，承载要求以及其他应用工况要求来选择。托盘的结构直接影响到托盘的使用效率，适合的结构能够充分发挥叉车高1效率作业的特点。

森森木器厂是一家自主研发设计、开发及生产销售为一体的实体性企业，生产各种木箱、出口木箱、免熏蒸木箱、实木熏蒸木箱、大型设备包装箱、真空包装箱、胶合木托盘（栈板）、出口木栈板、实木熏蒸托盘、电缆盘等产品，可提供真空包装袋、各种包装材料等相关服务。

胶合板托盘物流标准

1、要考虑托盘装载货物的包装规格

根据托盘装载货物的包装规格选择合适的托盘，尽量最大限度地利用托盘的表面积，控制所载货物的高度。托盘承载货物的合理的指标为：达到托盘80%的表面积利用率，所载货物的高度不应超过托盘宽度的三分之二。

2、要考虑托盘尺寸的使用区域

装载货物的托盘流向直接影响托盘尺寸的选择。通常去往欧洲的货物要选择1210托盘（1200mm×1000mm）或1208托盘（1200mm×800mm）；去往日本、韩国的货物要选择1111托盘（1100mm×1100mm）；去往大洋洲的货物要选择1140mm×1140mm或1067mm×1067mm的托盘；去往美国的货物要选择48英寸×40英寸的托盘，国内常用1210托盘发往美国。1200mm×1000mm托盘在应用广，租赁托盘，在中国也得到广泛的应用。

森森木器厂是一家自主研发设计、开发及生产销售为一体的实体性企业，生产各种木箱、出口木箱、免熏蒸木箱、实木熏蒸木箱、大型设备包装箱、真空包装箱、胶合木托盘（栈板）、出口木栈板、实木熏蒸托盘、电缆盘等产品，可提供真空包装袋、各种包装材料等相关服务。

免熏蒸木托盘为什么可以免熏蒸出口？

免熏蒸托盘的主要原材料是胶合多层板板，该原材料主要用各类木制余料通过高温高压消毒形成，因而加工成托盘不需要再重新熏蒸或热处理，材料全部采用免熏蒸复合板制作而成。由于材料在制作之前，已经经过高温热处理，免去了检验检疫的程序，可以直接出口，可以有效缩短出口周期，为客户赢得时间，深受广大客户的认可；

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，免熏蒸托盘，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成也是可以直接出口免熏蒸的。

免熏蒸木托盘，就是免去熏蒸和证明。不需要加印IPPC标识，可以免见通关。免熏蒸托盘使用的材料为免熏蒸复合板，制作过程经过胶粘，40-130分钟高温150 消毒加热。可以出口包装使用，不带有检疫性有害生物，符合输入国现行植物检疫要求。并根据《出境货物木质包装检疫处理管理办法》第二条规定条例，胶合板托盘符合以上要求。

租赁托盘-苏州森森-苏州姑苏区托盘由苏州森森木器有限公司提供。苏州森森木器有限公司是江苏苏州，木托盘的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在森森木器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创森森木器更加美好的未来。