

# MYP矿用阻燃橡胶电缆

产品名称	MYP矿用阻燃橡胶电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MYP 规格:10*2*0.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

MYP矿用阻燃橡胶电缆 矿用橡套电缆结构特点：一：导电线芯柔软性要求以电钻电缆，采掘机电缆为；导线结构采取如下措施：1，采用较软的细直径铜单线、以小节距束合、复绞。整根电缆的弯曲扭转性还受到绝缘、护套结构的影响，因此不能认为单丝越细，节距越小越好。2，采用同向束绞和复绞可提高柔软性。3，为了便于导线在绝缘层中的相对滑动和便于安装维修。电钻电缆和小截面的采掘机电缆导线单丝应镀锡，大截面采掘机电缆在导线外还用包纸带隔离绝缘。二：绝缘层要求有足够的电绝缘性能1，采用含胶量不低于百分之35的橡皮2，绝缘厚度比通用橡套电缆要厚3，采用电性好的橡皮，并采用好的挤橡工艺如挤橡连续生产线三：层采用半导电橡皮做层，应使其过渡电阻达到标准要求，以继电保护系统在事故状态下动作。四：垫芯1，垫芯要充分起到在电缆收到冲砸、挤压时的缓冲作用，又不能过大使外径过大。要求设计合理填满绝缘芯线间的空隙。2，机械性能应不低于绝缘橡皮的要求。3，不能与绝缘线芯产生粘连。五：成缆结构1，要采用较小的节距倍数，电缆的柔软性。2，为地线芯的机械强度，地线芯截面比通用电缆要大些，小截面产品，采用与主线管相同截面。3，控制线芯先单独绞合成组，再与主线芯一起成缆。