

# 电动液压托盘叉车 液压托盘叉车 托盘叉车 叉车

产品名称	电动液压托盘叉车 液压托盘叉车 托盘叉车 叉车
公司名称	深圳市鑫辉叉车机械有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:中力 额定起重量:1500 ( kg ) 类型:电动叉车
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道182号102
联系电话	13580560319 13798070735

## 产品详情

### 一、电动叉车产品图片

### 二、电动叉车产品介绍

电动堆高车是以蓄电池电力作为能源，电机作为动力源的一种仓储设备。主要的结构包括：电瓶、电机、液压泵、油缸、活塞杆、货叉、链条、控制器等等装置。其主要的功能是提升重物至所需的高度。一般用在仓库、车间等需要物流搬运的场所，配合托盘使用，可极大的提高仓储的效率。所以电动堆高车又被称之为电动托盘堆高车。

电动堆高车是一种对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆

。\*\*\*化组织iso/tc110称为工业车辆。电动堆高车包括：全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

### 三、 电动 叉车 规格 型号

表中参数可能因为改良而变更，祥请来电咨询。

非标车可据

# 客户要求定制订做。

*大起升重量(kg)	500				1000				1500							
*大起升高度 (mm)	2500	300	350	400	450	250	300	350	400	450	250	300	350	400	1600	2500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
载荷中心距(mm)	400-600															
货叉*小离地高度 (mm)	90-100															
货叉长度 (mm)	850-950															
货叉宽度 (mm)	780-850															
门架缩回时总高 (mm)	1850	2100	2350	1600	2100	1850	2100	2350	1600	2100	1850	2100	2350	1600	2150	1
作业时*大高度 (mm)	3100	3600	4100	4600	5100	3100	3600	4100	4600	5100	3100	3600	4100	4600	2150	3
总宽(mm)	850-950															
车体总长 (mm)	1925															
*小转弯半径 (mm)	1525															
净重 (kg)	550-850															
操控形式	步行式或站立式															
轮胎类型	橡胶或聚氨脂															
驱动轮尺寸	250、260															
满载行驶速度(km/h)	0-6.0															
满载起升速度(m/min)	>4.5															
调速方式	mos无级调速系统															
满载爬坡度(%)	5															
参考使用时间(h)	2-8小时															
驱动电机(kw)	0.75、1.2															
提升电机(kw)	0.8、2.2															
电瓶	dg180ah/24v 6q-120ah/24v															

## 三、电动叉车的车型和配置的选择

### (1) 根据作业功能选择电动叉车

电动堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛 /取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。

### (2) 根据作业要求选择电动叉车

作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求，同时还需要考虑作业

习惯（如习惯坐驾还是站驾）、作业效率（不同的车型其效率不同）等方面的要求。

### （3）根据作业环境选择电动叉车

如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察堆高车作业时的流程，需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对堆高车是否有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对堆高车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，\*后综合考虑所有因素决定\*终的电动堆高车型号和技术参数。欢迎电话咨询寻求更多帮助。

## 四、电动叉车产品特点

- 1.采用电动液压泵进行升降。
- 2.使用进口电控或者国产的电阻式电控进行行驶速度的调节。
- 3.有带踏板和不带踏板的多种规格。
- 4.行驶电机的安装方式有直立式和卧式电机两种。
- 5.相对于进口电动搬运车，国产电控系统部分使用寿命不如进口配件。
- 6.电动搬运车适用于重载及长时间货物转运可大大提高货物搬运效率。
- 7.本机器为超薄型车身设计，无级变速，特小转弯半径，车身坚固，动作轻便灵活，无噪音，无污染，一次充电工作时间长，性能可靠，广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

## 五、电动叉车保养须知

### 电动叉车保养须知：

在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次常规保养，电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。

#### 1、维护工作的安全规则

（1）保持维修场地的清洁卫生。

（2）维修时，身上不要带松散物品或贵重物品。

注意！

维修电动堆高车电气系统时，如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以，请摘下手表、耳环或其它饰物。

(3) 电动堆高车维修前，先拔掉电源插座，断开电源。

(4) 在打开左右箱盖或电气系统前，应关闭叉车的钥匙开关。

(5) 在检查液压系统前，应使货叉下降，释放系统压力。

(6) 检查车体漏油状况时，请用纸或硬纸板揩拭，切勿用手直接接触。以免烫伤。

(7) 请注意传动装置或液压系统中油温可能较高，应先使电动堆高车冷却后，然后更换齿轮油或液压油，以防油温高导致燃烧。

(8) 液压系统应加注新的清洁油。

注意!

如果液压油不干净，会影响精密的液压元件，使整个液压系统能力降低。

如果采用不同牌号的液压油，对液压元件有损害，也影响系统能力。所以，在添加或更换液压油液时，注意使用统一牌号。

(9) 请遵守有关法规，保护环境，按规定储存和排放油料，不要将其排放到下水管道。

(10) 车体焊接，要断开蓄电池电源。因为焊接时，焊接电流可能进入蓄电池，为避免此类情况发生，请切断蓄电池。

(11) 在电动堆高车下方工作时，电动堆高车应用支架撑牢。

## 六、电动叉车使用注意事项

1.严格额定载重来装载货物，不得超载；

2.每次使用前请做一次彻底的操作检查，检查电瓶是否缺水，严禁电瓶在缺水的情况下使用；

3.在电动堆高车的使用过程中，严禁电严重不足还在使用，当车身上电量表指示灯显示在电量不足的时候，应及时充电；

4.电动堆高车货叉叉货严禁使用单叉叉货；

5.定期对车身内部进行灰尘处理，保持车身干净。

## 公司简介

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、无障碍升降机、残疾人升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动液压升降平台、残疾人升降平台、无障碍升降平台、固定式升降平台、移动式升降平台、曲臂式升降平台；电动搬运车、电动堆高车、油桶搬运车、油桶装卸车等液压工具和设备。

我公司生产的铝合金升降平台是一种多用途的、室内外均可使用的升高作业设备，可广泛应用于车站、码头、机场、桥梁、大厅、厂房内外的机械安装，设备维修、建筑保养。该平台具有操作简单、外形美观、重量轻、移动方便、升降平稳、可大大提高工作效率之优点，深受用户欢迎。该平台是活络的脚手架，可移动的电梯，并能在各种环境下工作。

我公司的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。

"电动液压托盘叉车 液压托盘叉车 托盘叉车 叉车"的工业车辆为电动叉车，特种行业是电动叉车，货叉\*低位为80（mm），货叉长度是1000（mm），加工定制为是，类型是电动叉车，型号为EL-1016，额定起重量是1000（kg），行走方式为电瓶叉车，品牌是双源，载重量为1000（kg）