

六安配电箱 合肥中环|售后无忧 配电箱生产厂家

产品名称	六安配电箱 合肥中环 售后无忧 配电箱生产厂家
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。总配电箱电器额定值、动作整定值，六安配电箱，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。环境温度对低压电器影响引起的故障：配电箱中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40 ；。

照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m，并且移动式电箱应安装在固定的金属支架上。总配电箱电器额定值、动作整定值，配电箱定制，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

照明配电箱分金属外壳和塑料外壳两种，有明装式和暗装式两类，成套配电箱，其箱体必须完好无缺。照明配电箱配电箱不宜安装过高，一般安装标高为1.8米，以便操作;进配

电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。连接线要使用绝缘导线，不得有漏电部分。工作零线要通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属箱体、电器安装板以及电器的不应带电金属底座，配电箱生产厂家，外壳必须有接零措施。为了方便使用和延长配电箱使用寿命，应该将其安置在干燥度高、便于通风、采光良好的地方，只要不影响美观和妨碍使用即可。配电箱尽量靠近用电量、用电设备多以及进出线方便的地方。

六安配电箱-合肥中环|售后无忧-配电箱生产厂家由合肥中环电力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥中环电力设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为开关电源具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!