

# 地暖回填找平 芜湖繁简 滁州地暖回填

产品名称	地暖回填找平 芜湖繁简 滁州地暖回填
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

地暖回填需要用的材料：

- 1、地暖回填的高度需要根据房间的构造进行确定，一般而言，其回填的高度需要控制在2-4cm之间，材料搅拌的比例适宜以水泥，沙子，滁州地暖回填，石子按照1:1.3:1.7的比例进行。
- 2、丝买厚层自流平砂浆是由石膏、水泥、特种骨料及各种进口建筑添加剂精心配制，混合均匀而制得的一种专门用于地面找平的干粉砂浆。适用于地面找平及地暖回填等，可在其表面薄贴各类瓷砖、铺设各类竹、木地板以及各类地毯。

地暖回填的施工步骤是怎样的？

地暖回填的施工步骤：

### 1、基层清理

当地暖回填前的基础设施已按照施工规范安装完成后，便可以清理施工基层，要确保施工基层无杂物，无污物，清理完成后便可以进行厚层自流平砂浆/石膏自流平搅拌。

### 2、搅拌并回填厚层自流平砂浆

(1) 搅拌丝买厚层自流平砂浆时，需要严格按照其材料的使用说明。

(2) 搅拌完成后，便可进行地暖回填了，在回填之前需要对地暖管道进行打压试验，回填时需要保持水平一致，做地暖回填，再无特殊要求的前提下，回填层不得有高低差，地暖回填施工，地暖回填需要从房间蕞角落的位置开始铺贴，以倒退式的方式铺平回填层。

(3) 回填时需要随时检查分水器上的压力表，需要保持好地暖管道的压力，出现异常时需要及时进行处理，以免后期地暖管因压力不够，而出现地暖不热的情况。

地暖回填—地暖回填的必要性地暖系统的回填层也就是我们常说的蓄热层，蓄热层既可以保护地暖管材不受外界环境的破坏，又可以确保整个地暖系统的供热蓄热效果。可以说，地暖回填是整个供热系统的之所在。因而，地暖回填至关重要。

地暖回填—地暖回填的材质要求地暖系统安装完毕后，地面要进行混凝土回填，而对于混凝土的质量也有非常严格的要求。

地暖回填找平-芜湖繁简(在线咨询)-滁州地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。地暖回填找平-芜湖繁简(在线咨询)-滁州地暖回填是芜湖繁简新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。