

成都强力巨彩室内Q1.86全彩LED显示屏一级代理商

产品名称	成都强力巨彩室内Q1.86全彩LED显示屏一级代理商
公司名称	四川东胜视佳科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	模组:320*160
公司地址	成都市金牛区抚琴西路318号7幢2单元1层1号
联系电话	13438207705

产品详情

成都强力巨彩室内Q1.86全彩LED显示屏一级代理商

LED显示屏一级代理商

行业应用 1080P全高清 采用1/2.8英寸高品质图像传感器，分辨率1920 × 1080。

一体化***，易部署、易安装 一体化紧凑型设计，体积小，接口简洁，连线方便，安装简单；接入Wi-Fi无线/以太网，插上电源，连上电视机，三步即可入会。 以太网接入支持无线麦克风，部署简洁，使用方便。 人性化的界面和遥控器设计，简单易用小巧集成的遥控器,出厂配置会议ID号码，一键入会、呼叫操作更简单。

低带宽高清体验

独特网络传输技术，丢包***达50%以内的情况下，实现清晰、流畅的音视频通讯

会议数据安全有保障 音视频安全加密技术，端到端加密模式（SE）；数据传输采用AES的256位高强度数据加密技术；加密用户身份验证。 超CD级高保真语音

无回音、无失真、高音质的全向麦：行业专业数字信号处理（DSP）技术；360度全指向

。

产品特征 PV2000W2 一体化智能Windows终端

后背图 教育录播、会议系统、手术示教 行业应用 4K***清图像

采用1/2.5英寸，851万有效像素的高品质“Exmor R” CMOS Sensor传感器，可实现3840 × 2160 ***分辨率的优质图像。 20倍光学变焦 12倍数字变焦

快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到20倍光学变倍 4K多接口输出 HDMI2.0

2160P30输出 HDBaseT 2160P30输出 6G-SDI 2160P30输出 ***的PTZ控制算法

的精密电机驱动，操作起来更安静、流畅、平稳和 255个位置预设位

支持RS232/RS485串口进行预先水平、俯仰、变倍设置 行业最***的控制协议和端口

标准RS232 &RS485接口，支持Pelco-D/P、VISCA 可选摄像机镜像和翻转功能

产品规格 P6

像素直径 6mm

点中心距 6mm

像素密度 27777点/m²

单元板尺寸 192 × 192mm

屏体分辨率 32 × 32

显示基色 全彩

像素组成 1R1G1B

等级灰度 4096级

可视角度 水平：160° 垂直：70°

可视距离 6-200m

白平衡亮度 7000cd/m²

亮度 7000cd/m²

单元平整度 0.5mm

单元拼接缝 < 1mm

显示模式 异步显示（脱机），同步显示