

# 指纹门禁考勤系统套装/指纹门禁系统/指纹考勤系统/门禁考勤

产品名称	指纹门禁考勤系统套装/指纹门禁系统/指纹考勤系统/门禁考勤
公司名称	昆山中慈工控科技开发有限公司
价格	930.00/个
规格参数	品牌:研创 型号:tfs202套 存储量:1000枚指纹
公司地址	周市镇新镇阳光世纪花园 8 号楼 3 0 2 室
联系电话	13501145322

## 产品详情

配置说明：

此为标准配置（可选配功能：双开木门，内装支架，玻璃门支架，ic刷卡）

产品特点：

tfs202读头是专为tfs20门禁主机设计的一款多功能读头，可以和tfs20无缝连接，组成子母机，实现防反潜，出入门控制等复杂门禁控制。子母机同时具有指纹识别、密码识别、卡片识别等多种识别模式

产品优势：

操作简便：子机无需任何设置，只需一条联接线与tfs20相连，就可实现指纹比对开启门锁。与tfs20指纹门禁机连接只需要对tfs20进行信息管理，子母可直接使用。

集器，手指接近时，才会启动采集器，可增加

奇。

2、待机时，自动调节tft背光，节省电源并且延长tft寿命。

3、按键背光可控。待机时关闭按键背光。

多种验证方式组合，可以支持丰富的时间段开门；

多人组合开门；分组组合开门；胁迫开门；防潜回；双门互锁。

完善的报警机制：防拆报警，胁迫报警，非法开门报警，门未关提示，误按次数报警，消防联动报警。

rs485 usb u盘tcp/ip与广域网服务器方式与

方便。

或广域网服务器方式，实现对设备的门状

且实时采集出入记录。

完整的软件支持：支持实时监测门禁软件、支持远程访问，配合考勤软件，可以做到门禁/考勤一体化。

独创的一种新型tcp/ip通讯方式。可实现

监控。其优势为：

接中，需要对每台分机进行端口映射的麻烦。

方式传输过程中，造成对私隐信息的泄漏。

3、内含dns服务协议，既可以用ip地址对服务器访问，也可以直接使用网址的方式连接。简单实用。

功能参数：

u 工作方式：脱机、联机

u 识别方式：指纹、id卡（ic可扩展）、密码

u 组合方式：感应卡+指纹、感应卡+指纹+密码、指纹+密码

- 指纹识别时间：<1.5s
- 拒真率：< 0.01%
- 认假率：< 0.0001%
- 指纹容量（枚）：1000
- 感应卡容量（张）：1000
- 考勤记录容量（条）：13万
- 机器尺寸:190\*80\*33mm
- 屏幕：2.4寸彩屏
- 显示语言：简体中文，繁体中文，英文，泰文，西班牙文，阿拉伯文等多国语言
- 通讯方式：rs485，usb,u盘（u盘导出考勤数据可生成加密与不加密两个文件），tcp/ip，广域网服务器方式
- 使用环境湿度20%~60%
- 使用环境温度0 ~45
- 8个天时间段，8个周时间段，10个分组，5个锁开门组合，支持多用户验证.
- 一组门磁输入，一路开门按钮输入
- 一路门锁控制输出
- 两路报警输出（防拆/胁迫报警功能/门未关报警）
- 报警方式：防拆报警、胁迫报警功能、门未关报警
- wiegand输出：wg26/ wg34
- wiegand输入：wg26/ wg34
- 电源：12v dc，待机电流：100ma，工作电流：400 ma
- 指示：双色led（红/蓝）
- 声响提示：各国语音(选配)，提示、报警音
- 门铃输出：可接一路有线门铃
- 双门互锁（a/b门）
- 防反潜功能（内外门）

"指纹门禁考勤系统套装/指纹门禁系统/指纹考勤系统/门禁考勤"的识别方式为指纹（ID/IC可选），类型是指纹门禁考勤系统，存储量为1000枚指纹，型号是TFS202套，显示器为2.4寸彩屏，适用范围是门禁考

勤，品牌为研创，外形尺寸是190\*80\*33mm（mm），通讯接口为RS485，USB，TCP/IP