

世代steady飞力flygt 1300系列产品电缆线维修套件包

产品名称	世代steady飞力flygt 1300系列产品电缆线维修套件包
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:4G1.5+2 × 1.5/10 产地:沈阳
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

steady flygt 1300系列产品是在市政、建筑和部分工业领域中的废水、污水、地表水和清水输送的理想产品。
市政：生活废水泵站，污水泵站，调节池，雨水泵站。 商业建筑: 排水，生活废水泵站，地下水
地铁、隧道、车站、机场等市政工程的排水
商务楼、商厦、宾馆酒店、住宅楼、别墅、地下停车场等建筑物的排水
工业污废水处理及市政污水处理中污水和污泥的泵送

Steady 1305 无阻塞型

流量14l/s 扬程17m 电机功率0.75-1.2KW 出口50mm 重30kg

Steady 1310 无阻塞型

流量18l/s 扬程25m 电机功率1.4-2.4KW 出口50-80mm 重46kg

Steady 1315 无阻塞型

流量54l/s 扬程30m 电机功率1.8-4.4KW 出口80-100mm 重95kg

Steady 1320 无阻塞型

流量74l/s 扬程41m 电机功率3.5-7.5KW 出口80-1000mm 重130-156kg

Steady 1325 无阻塞型

流量115l/s 扬程63m 电机功率9-18KW 出口80-150mm 重170-190kg

Steady 1335无阻塞型

流量492l/s 扬程55m 电机功率18-50KW 出口150-300mm 重580-760kg

型号

导杆规格

1310

3/4" 不锈钢，壁厚2.75mm，内径21.3mm

1315、1320、1325、1330 2" 不锈钢，壁厚3.6mm，内径53.1mm

1335

3" 不锈钢，壁厚4.05mm，内径80mm

参数范围：

流量Q：15—500L/S

扬程H：10—55m

环境温度：小于40度

介质密度：小于1100kg/m³

淹没深度：20m

每小时气动次数：15次

Steady 系列特点：

yongbu堵塞

极低的磨损性

极高的稳定性

运行管理简单, 维护成本低

配置：

铸铁泵壳、不锈钢叶轮、5m电缆、双机械密封

湿坑耦合装置套件，安装泵时，需要在出水连接上配双导杆。套件包含：出水连接，地脚螺栓，导爪，上导杆握持器

1300系列 电缆线规格4G2.5+2*1.5/10 4G1.5+2*1.5/10 4G4+2*1.5/10 4G6+2*1.5/10

电缆套件

部件编号	名称	电缆尺寸/长度 (m)	所属泵型
7806200	电缆套件	4G1.5+2 × 1.5/10	1305
7806200	电缆套件	4G1.5+2 × 1.5/10	1310
7806200	电缆套件	4G1.5+2 × 1.5/10	1315
7806200	电缆套件	4G1.5+2 × 1.5/10	1320