

嘉兴家用打井联系电话-嘉兴专业钻井公司-报价合理

产品名称	嘉兴家用打井联系电话-嘉兴专业钻井公司-报价合理
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	上海鑫源泵业:700W 90QJD2:功率:50Hz 上海:最高扬程:60m
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

钻井之前需要做哪些准备工作：

- 1、定井位，根据地质或生产的需要确定井底位置，作出设计。当井身轴线按铅垂线设计时，井口位置和井底位置在同一垂线上，这是直井；如果井身轴线偏离铅垂线，则井口位置与井底位置不在同一铅垂线上，这是定向井。
- 2、平井场，在井口附近整出一块方地供施工之用。井场面积随钻机而异，形状大致为长方形，大型钻机占地约长120m，宽90m，中型钻机占地约长100m，宽60m，钻机占地大小可因地制宜。
- 3、打基础，为了保证设备在打井过程中不会下陷或歪斜，要打基础（或称为打基墩）。小型的基础可用方木或预制件，大型的基础在现场用混凝土浇灌。
- 4、安装，立井架，安装钻井设备、泥浆泵，安放或挖掘泥浆池等。

- 1、管井竣工后，应由设计、施工及使用单位的代表，在现场按下列质量标准验收

管井的单位量与设计单位量基本相符。管井揭露的含水层与设计依据不符时，可按实际抽水量验收；

管井抽水稳定后，井水含砂量不得超过二百万分之一（体积比）；

超污染指标的含水层应严密封闭；

井内沉淀物的高度不得大于井深的千分之五；

过滤器的安装误差 $\pm 300\text{mm}$ ；

井身的弯曲度井深100m以内，井身顶角倾斜，不能超过 1° ；井深100m以下的井段，每100m，顶角倾斜不得超过 1.5° ；井段的顶角和方位角不得有突变。

2、管井验收时，提供下列资料

井的结构、地质柱状图；

岩（土）样及填砾的颗粒分析成果表；

抽水试验资料；

水质分析资料；

管井施工及使用说明书。